

CEV90/DA船用电力电缆

产品名称	CEV90/DA船用电力电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:CEV90/DA 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	0316-5962522 15933066369

产品详情

CEV90/DA船用电力电缆

一、使用条件

额定电压 U_0/U 为0.6/1KV，CE**电缆的*允许工作温度为85，CV**电缆的*允许工作温度为60。产品具有符合DA及SA的燃烧特性。

本标准适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能的铜芯乙丙橡胶绝缘船用电力电缆（cfr电缆）。

产品符合GB9331.1的相应要求。CEV90/DA船用电力电缆

型号名称、使用条件：

型号 名称 使用条件

CXF 天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆

一般型的固定敷设

80的固定敷设，用于防干扰场所

90的固定敷设，用电防机械外力作用场合

CXF80 天然丁苯绝缘氯丁内护套裸铜丝编织装铠船用电力电缆

CXF90 天然丁苯绝缘氯丁内套裸铜丝编织装铠船用电力电缆

CXF92 天然丁苯绝缘氯丁内套铜丝编织装聚氯乙烯外套船用电力电缆

CXV 天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆CEV90/DA船用电力电缆

CXV80 天然丁苯绝缘氯丁内护套裸铜丝编织装铠船用电力电缆

CXV90 天然丁苯绝缘氯丁内套裸铜丝编织装铠船用电力电缆

CXV92 天然丁苯绝缘氯丁内套铜丝编织装聚氯乙烯外套船用电力电缆

CXFR 天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力软电缆 适用于连接移动电器

CFF/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆DA型

一般型的固定敷设

80的固定敷设，用于防干扰场所

90的固定敷设，用电防机械外力作用场合

CEF80/DA 乙丙绝缘氯丁内护套裸铜丝编织装铠船用电力电缆DA型

CEF90/DA 乙丙绝缘氯丁内护套裸钢丝编织装铠船用电力电缆，DA型

CEF82/DA 乙丙绝缘氯丁内套铜丝编织铠装船用电力电缆，DA型

CEF92/DA 乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织铠装船用电力电缆，DA型

CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA型 适用于连接移动电器

CEV/DA 乙丙绝缘氯乙烯护套船用电力软电缆，DA型

船用电力软电缆，供在环境温度为-50 到+50 范畴内利用。

实用范畴：实用于交流额外电压500V或直流1000V，野外条件下利用，镀锡铜芯，橡皮绝缘橡皮护套电力电缆。

线芯的恒久允许事情温度应不超过+65 。

型号 名称及用处

电缆供在环境温度为-50 到+50 范畴内利用。