## 防火级PA66 6410G3 台湾南亚

产品名称	防火级PA66 6410G3 台湾南亚
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	48000.00/吨
规格参数	型号:6410G3 特性:高强度/抗热变形/阻燃V0 用途:端子台/断电器/连接器等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 商业中心7栋304房(注册地址)
联系电话	18925455957 18925455957

## 产品详情

防火级PA66 6410G3 台湾南亚

防火级PA66 6410G3是一种高质量的塑料材料,由台湾南亚公司生产。该产品拥有多项出色的特性,非常适合用于各种应用场景,例如端子台、断电器和连接器等。

型号: 6410G3

特性:

高强度: 防火级PA66 6410G3具有出色的强度,能够承受较高的压力和冲击。

抗热变形: 该材料能够在高温环境下保持稳定的形状,不易变形。

阻燃V0: 防火级PA66 6410G3达到V0级阻燃标准,具有优异的阻燃性能,能够有效地防止火灾蔓延。

## 用途:

端子台: 防火级PA66 6410G3可用于制造各种端子台, 具有良好的绝缘性能和耐用性。

断电器: 该材料适用于断电器的制造,能够在高温和高压的环境下稳定运作,确保电路的安全。

连接器: 防火级PA66

6410G3可用于连接器的生产,具有良好的耐磨性和耐腐蚀性,能够有效传输信号和电流。

聚己二酰己二胺,俗称尼龙-66,是一种热塑性树脂,一般是由己二酸和己二胺缩聚制的。不溶于一般溶

剂,仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高,刚性很大。可用作工程塑料,机械附件如齿轮、润滑轴承,代替有色金属材料做机器外壳、汽车发动机叶片等,也可用于制合成纤维。PA66塑料在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66塑料在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品设计时,一定要考虑吸湿性对尺寸稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性,经常加入各种改性剂。玻纤就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶。

台湾南亚PA66(尼龙66)工程塑料:

防火级PA66 6410G3是您理想的选择!

购买防火级PA66 6410G3, 您将享受以下优势:

安全可靠: 该产品通过了严格的阻燃测试, 具有出色的防火性能, 保障您的设备和人员的安全。

优良的机械性能: 高强度和抗热变形的特性使防火级PA66 6410G3能够承受极端工作条件下的压力和温度,并保持稳定。

耐久性强: 防火级PA66 6410G3材料经久耐用,能够长时间使用而不受磨损,降低维护成本。

易加工性: 6410G3材料具有良好的加工性能,易于塑料成型,可根据您的需求进行定制加工。

防火级PA66 6410G3是东莞市景亿塑胶有限公司推荐的一款优质塑料材料。我们为您提供高性价比的产品 ,并承诺提供完善的售后服务。欢迎您联系我们,了解更多关于防火级PA66 6410G3的信息。