

国标不锈钢丝口截止阀

产品名称	国标不锈钢丝口截止阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

不锈钢截止阀设计与制造标准

设计与制造：gb12233

结构长度：gb12221

螺纹连接尺寸：gb/t15918.1-93

检验与实验：gb/t13927

国标不锈钢丝口截止阀具有：结构简单，制造和维修比较方便；工作行程小，启闭时间短；密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长等优点。

主体材料	铸钢	公称通径	DN15-50 (Mm)
适用介质	水,蒸汽,油品,硝酸类腐蚀性介质	压力范围	1.6 (Mpa)
适用温度	350 ()	材质	铸钢
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	国标	类型	直通式
外形	中型	流动方向	单向

国标不锈钢丝口截止阀主要性能规范

型号	公称压力	试验压力PS (Mpa)		工作压力PN(Mpa)	工作温度()
		壳体	密封		
J11W-16J11W-16K	1.6	2.5	1.76	1.6	10
J11W-16P					35
J11W-16R					
J11W-16Ni					

国标不锈钢丝口截止阀主要外形尺寸和连接尺寸 (Mm)

公称通径DN(M m)	管螺纹	尺寸 (Mm)				
		L	D1	S	H	H1
15	1/2	9	14	32	109	117
2	3/4	10	16	36	109	117
25	1	12	18	46	132	142
32	1/4	14	2	55	156	168
4	1/2	17	22	65	167	168
5	2	20	24	8	182	20
65	2/2	26	26	95	20	223