

特价JCDC综合水处理器 电子除垢过滤器

产品名称	特价JCDC综合水处理器 电子除垢过滤器
公司名称	河南精诚通用设备有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州福华大厦
联系电话	86-037169118276 13803841705

产品详情

【特价】jcdc综合水处理器 电子除垢过滤器 联系人：赵芳 158 3806 3905 概述 jcdc电子除垢过滤器系在jdc电子除垢仪与zpg自动反冲洗快速排污过滤器的基础上研制开发出一种既能消除水中结构、杀菌、灭藻，又能过滤并排除水中杂质微粒的水处理设备。既具有电子除垢仪功能又具有自动反冲洗排污过滤器的功能，达到一机二用的目的，大幅降低设备成本，节省安装空间，便于操作管理。实践证明，jcdc电子除垢过滤器设计结构科学合理，使用效果好，深受用户的欢迎。结构原理

jcdc型综合水处理器结构由三部分组成：水处理器壳体—钢制筒体，筒体内装有金属阳极与过滤网。过滤器—由不锈钢过滤网筒与反冲洗蝶阀组成。过滤网筒前端的自动反冲洗蝶阀负责对网筒进行自动反冲洗，其工作原理与自动反冲洗排污过滤器相同。由于壳体内装有金属阳极开，在高频发生器产生的高频交变电磁场作用下，能对壳体内的水质进行除垢、杀菌、灭藻等作用，其原理与电子除垢器相同，从而达到既能消除水中结构、杀菌、灭藻的功能，又过滤并排除了水中的杂质微粒。

高频发生器—供除垢器产生电子场的电源。技术参数 技术指标：

- 1、适应水质：总硬度小于700mg/l(以caco3计)水温小于60度，水压小于1.6mpa, 2、除垢、防垢率97%
- 3、杀菌、灭藻率95%； 4、水经处理后的管道生锈速度降低到原来的1%；
- 5、水经处理后保持有效时间为4小时。技术参数：工作流量：12-7910立方/小时

；工作温度：100度；工作压力：1.0-1.6mpa,

输入电源：220v/50hz;输入功率：20-360w，滤网规格：8-80目，阻力损失：2.0-6.0kpa 联系人：赵芳 158 3806 3905