

无卤防火PA66 640PG5 台湾南亚

产品名称	无卤防火PA66 640PG5 台湾南亚
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	41800.00/吨
规格参数	型号:640PG5 特性:25%玻纤增强/防火V0 产地:台湾/惠州
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

无卤防火PA66 640PG5 台湾南亚

东莞市景亿塑胶有限公司为您推荐一款优质的无卤防火PA66 640PG5，产自台湾南亚，具备出色的特性和性能。该产品采用了25%玻璃纤维增强材料，达到防火等级V0，并且出色的性能和产地保证了其高品质和可靠性。

型号: 640PG5

特性: 25%玻纤增强/防火V0

产地: 台湾/惠州

首先，让我们来了解一下无卤防火PA66 640PG5的特性。该产品采用了25%玻纤增强材料，玻纤的添加能够显著提高塑料的强度和刚度，使其具备出色的抗拉强度和耐冲击性。此外，该产品还通过了防火等级V0的测试，满足了严苛的防火安全要求。这使得它成为一种理想的材料选择，特别是在需要防火性能的应用领域。

其次，无卤防火PA66 640PG5的产地也值得一提。该产品产自台湾南亚，一个以塑料制品闻名的地区。台湾作为塑料行业的重要基地之一，拥有丰富的经验和先进的生产技术。此外，为了更好地满足中国市场的需求，南亚公司在惠州设立了生产基地，确保了产品供应的及时性和稳定性。

然后，让我们来看一下无卤防火PA66 640PG5的价格与其优质的特性和产地相匹配。考虑到其可靠性和耐用性，以及对防火安全的满足，这个价格无疑是合理且具有性价比的。

总结起来，无卤防火PA66 640PG5是一款具备优异的特性的塑料产品，产自台湾南亚，经过严格的防火测试，并以合理的价格供应。东莞市景亿塑胶有限公司推荐您选择这款产品，以满足您对防火性能和品质

要求的应用需求。

聚己二酰己二胺，俗称尼龙-66，是一种热塑性树脂，一般是由己二酸和己二胺缩聚制的。不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高，刚性很大。可用作工程塑料，机械附件如齿轮、润滑轴承，代替有色金属材料做机器外壳、汽车发动机叶片等，也可用于制合成纤维。PA66塑料在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66塑料在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对尺寸稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种改性剂。玻纤就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶。

尼龙66的应用：

尼龙66主要用于汽车、机械工业、电子电器、精密仪器等领域。从终用途看，汽车行业消耗的尼龙66占位，电子电器占第二位。大约有88%的尼龙66通过注射成型加工成各种制件，约12%的尼龙66则通过挤出、吹塑等成型加工成相应的制品。

1.汽车工业

由于尼龙66优良的耐热性、耐化学药品性、强度和加工方便等，因而在汽车工业得到了大量应用，目前几乎已能用于汽车的所有部位，如发动机部位，电器部位和车体部位。发动机部位包括进气系统和燃油系统，如发动机气缸盖罩、节气门、空气滤清器机器外壳，车用空气喇叭、车用空调软管、冷却风扇及其外壳、进水管、刹车油罐及灌盖，等等。车体部位零部件有：汽车挡泥板、后视镜架、保险杠、仪表盘、行李架、车门手柄、雨刷支架、安全带扣搭、车内各种装饰件等等。车内电器方面如电控门窗、连接器、保鲜盒、电缆扎线等。

2.电子电器工业

PA66可生产电子电器绝缘件、精密电子仪器部件、电工照明器具和电子电器的零部件等，可用于制作电饭锅、电动吸尘器、高频电子食品加热器等。PA66具有优良的耐焊锡性，广泛用作接线盒、开关和电阻器等的生产。阻燃级PA66可用于彩电导线夹、固定夹和聚焦旋钮。

3.机械运输和机械设备工业

列车客车的门把手、货车的制动器接合盘等可用PA66制作。其它如绝缘垫圈、挡板座、船舶上的涡轮、螺旋桨轴、螺旋推进器、滑动轴承等也可以用PA66制作。高抗冲击性尼龙66还可制作管钳、塑料模具、无线电控制车身等。未增强级尼龙66通常用于制造低蠕变、无腐蚀的螺母、螺栓、螺钉、喷嘴等；增强级尼龙66用于生产链条、传送带、扇叶、叶轮和脚手架固定脚扣等。