

污泥干化设备安全 科力达 广东污泥干化设备

产品名称	污泥干化设备安全 科力达 广东污泥干化设备
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：科力达智能装备（山东）有限责任公司

喷雾干燥机是使液态物料经过喷嘴雾化成微细的雾状液滴，在干燥塔内与热介质接触，被干燥成为粉料的热力过程。进料可以是溶液、悬浮液或糊状物，市政污泥干化设备，雾化可以通过旋转式、压力式雾化喷嘴和气流式雾化喷嘴实现，污泥干化设备安全，操作条件和干燥设备的设计可根据产品所需的干燥特性和粉粒的规格选择。

喷雾干燥机是干燥领域发展快、应用范围广的一种形式，适用于溶液、乳浊液和可泵送的悬浮液等液体原料生成粉状、颗粒状或块状固体产品。被干燥物料热敏性、粘度、流动性等不同的干燥特性，和产品的颗粒大小、粒度分布、残留水份含量、堆积密度、颗粒形状等不同的质量要求，决定了采用不同的、气流运动方式和干燥室的结构形式。

中试喷雾干燥机产品说明:

喷雾干燥机主要适用于高校、研究所和食品化工企业实验室生产微量颗粒粉末，对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性，适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物药、酶制剂等，因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温，故只是瞬间受热，能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。

压力喷雾工作原理本机组工作过程为料液通过隔膜泵高压输入，喷出雾状液滴，然后同热空气并流下降，大部分粉粒由塔底排料口收集，废气及其微小粉末经旋风分离器分离，废气由抽风机排出

，粉末由设在旋风分离器下端的授粉筒收集，风机出口还可装备二级除尘装置，回收率在96 - 98%以上。性能特点干燥速度快，料液经雾化后表面积大大增加，在热风气流中，瞬间就可蒸发95% - 98%的水份，完成干燥的时间仅需要十几秒到数十秒种，特别适用于热敏性物料的干燥。所有产品为球状颗粒，粒度均匀，生活污水干化设备，流动性好，广东污泥干化设备，溶解性好，产品纯度高，质量好。使用范围广，根据物料的特性，可以用热风干燥，也可以用冷风造粒，对物料的适应性强。操作简单稳定，控制方便，容易实现自动化作业。污泥干化设备安全-科力达-广东污泥干化设备由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。科力达智能装备（山东）有限责任公司位于山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科力达在过滤器、过滤设备中享有良好的声誉。科力达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。科力达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。