

玻璃钢屏障规格报价，河北玻璃钢屏障市场行情-恒力

产品名称	玻璃钢屏障规格报价，河北玻璃钢屏障市场行情-恒力
公司名称	河北恒力空调工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省枣强县玻璃钢科技园区恒力街
联系电话	86-03188227892 13931830313

产品详情

玻璃钢屏障规格报价，河北玻璃钢屏障市场行情-恒力 在声源和接收者之间插入一个设施，使声波传播有一个显著的附加衰减，从而减弱接收者所在的一定区域内的噪声影响，这样的设施就称为声屏障。声屏障隔声效果声屏障的减噪量与噪声的频率、屏障的高度以及声源与接收点之间的距离等因素有关。声屏障的减噪效果与噪声的频率成分关系很大，对大于2000hz的高频声比800—1000hz左右的中频声的减噪效果要好，但对于25hz左右的低频声，则由于声波波长比较长而很容易从屏障上方绕射过去，所以效果就差。通常，声屏障对高频声可降低10—15db。声屏障的高度，可根据声源与接收点之间的距离设计，屏障的高度增加一倍，则其减噪量可增加6db，为了使减噪效果较好，应尽量使屏障靠近声源或接收点。隔音屏障是位于声源与接受者之间的遮挡结构，主要用于阻挡直达声的传播，它是一个隔声设施。隔声屏障主要用于室外。随着公路交通噪声污染日益严重，有些国家大量采用各种形式的屏障来降低交通噪声。在建筑物内，如果对隔声的要求不高，也可采用屏障来分隔车间与办公室。屏障的拆装和移动都比较方便，又有一定的隔声效果，因而应用较广。