

# 河道护坡护渠水泥保护毯 河道硬化工程混凝土布使用规范

产品名称	河道护坡护渠水泥保护毯 河道硬化工程混凝土布使用规范
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厚度:10mm 施工项目:水利, 公路, 铁路护坡 尺寸:2*5m
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

本文主要介绍了泰安腾路工程材料有限公司所生产的河道护坡护渠水泥保护毯以及河道硬化工程混凝土布的使用规范。

颜色：灰色、绿色

尺寸：2\*5m

厚度：10mm

施工项目：水利、公路、铁路护坡

抗弯强度：15mpa

抗压强度：20mpa

河道护坡护渠水泥保护毯是泰安腾路工程材料有限公司生产的一种高质量防护材料，可应用于各类水利、公路和铁路护坡工程。该产品采用优质水泥和聚乙烯材料制成，具有良好的耐久性和抗腐蚀性，并且能够有效地保护河道护坡和护渠的稳定性。

首先，该产品有两种颜色可供选择：灰色和绿色。用户可以根据实际需要和美观要求进行选择。无论选择哪种颜色，均具有良好的抗腐蚀性和防水性能，能够有效延长使用寿命。

其次，产品尺寸为2\*5m，适用于不同大小的河道护坡和护渠工程。用户在购买时可以根据实际工程需要进行裁剪和安装，提高施工的灵活性和效率。

产品厚度为10mm，经过多次实验和优化设计，保证了产品的抗压强度和抗弯强度。对于河道护坡和护渠工程，这种合理的厚度能够有效地承受外部压力，并且不易变形和破损。

这种水泥保护毯适用于各类水利、公路和铁路护坡工程。无论是河道、湖泊还是道路旁的土壤，都可以通过使用该产品来增强其稳定性和抗冲刷能力。同时，该产品具有良好的抗震性能，能够有效应对地质灾害风险。

最后，根据实际需求，可以选择不同的抗压强度和抗弯强度等级。根据工程的具体要求和设计标准，可以灵活选择产品的参数，以满足不同工程的需求。

总之，泰安腾路工程材料有限公司生产的河道护坡护渠水泥保护毯以及河道硬化工程混凝土布具有优良的性能，广泛应用于各类水利、公路和铁路护坡工程。该产品具有灰色和绿色两种颜色可供选择，尺寸为2\*5m，厚度为10mm，施工项目涵盖水利、公路和铁路护坡，抗压强度为20mpa，抗弯强度为15mpa。无论是在防护性能还是施工的灵活性上，该产品都能满足用户的需求。