

PGLH80 100机封 铜梁机封 三雨

产品名称	PGLH80 100机封 铜梁机封 三雨
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

2011年，彭旭东等在收敛锥面密封和多孔端面机械密封研究的基础上，提出了锥面-微孔组合端面新型机械密封，通过有限元法求解理论模型证明在低压工况下，收敛锥面能提高机械密封的开启特性。同年，彭旭东等又考虑了液体表面张力对LST-MS密封性能的影响，提出了疏水型面的几何结构模型，从理论上证明了LST-MS疏水型面具有自密封性，有利于实现零泄漏。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

渣浆泵机械密封的使用：

- 1、渣浆泵起动前，需检查机械密封的附设装置，冷却润滑系统是否完善畅通;
- 2、起动前应清洗物料管线，PGLH65-315(I)机封，以防铁锈杂质进入密封腔内;
- 3、用手盘动联轴节，PGLH80-100机封，检查轴是否轻松旋转，如果盘动很重，需检查有关安装尺寸是否正确;

4、正常开车前，需进行静压试验，铜梁机封，检查机械密封之端面、密封圈处和密封端盖处之密封效果，如有问题，逐个检查解决；

5、渣浆泵起动前，应保持密封腔内充满液体或被密封之介质，如有单独密封系统应起动之，冷却水系统亦须开始流通；

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

一、渣浆泵机械密封的结构特点：

1)双端面、整体集装式、非平衡型、运行可靠性强；

2)介质温度小于70 时，可在密封腔内注满30号机油；

3)摩擦副材质为镶嵌硬质合金，可根据不同的介质选用不同的摩擦副；

4)弹簧不需要介质接触，从而克服高粘度易结晶的物料阻塞，保障了补偿环的补偿灵活性，延长了密封使用寿命；

5)械密封设有冲洗辅助结构，从而改善了密封工况，延长了密封使用寿命；

6)装简单方便，不需要拆卸密封腔体既能安装机械密封。

PGLH80-100机封-铜梁机封-三雨(查看)由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司是从事“机械密封,机械密封件,机封,轴封,水封,水泵配件等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈新娟。