

遵义机封 PGLH65 160B机封 三雨

产品名称	遵义机封 PGLH65 160B机封 三雨
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

卧式反应釜的主要技术参数：

容积为：2000-20000L

高工作压力：-0.1 ~ 20Mpa

高工作温度：-18 ~ 300

搅拌转速：0-250 rpm，遵义机封，可变频调速，推进式搅拌是搅拌方式

加油方式为油浴、水浴、蒸气、熔盐，外半园管。

卧式反应在选矿行业的应用：

采用加压酸浸法处理低氧化镁含镍红土矿，是采用高温高压直接酸浸红土矿提取镍钴。该工艺较先进，工厂布置较紧凑，PGLH65-200A机封，占地面积小，PGLH65-200机封，厂内环境清洁

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

一、渣浆泵机械密封的结构特点：

- 1)双端面、整体集装式、非平衡型、运行可靠性强;
- 2)介质温度小于70 时，可在密封腔内注满30号机油;
- 3)摩擦副材质为镶嵌硬质合金，可根据不同的介质选用不同的摩擦副;
- 4)弹簧不需要介质接触，PGLH65-160B机封，从而克服高粘度易结晶的物料阻塞，保障了补偿环的补偿灵活性，延长了密封使用寿命;
- 5)械密封设有冲洗辅助结构，从而改善了密封工况，延长了密封使用寿命;
- 6)装简单方便，不需要拆卸密封腔体既能安装机械密封。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

渣浆泵机械密封的安装：

- 1、检查进行安装的机械密封的型号、规格是否无误;
- 2、检查渣浆泵与机械密封的安装相关联部位的尺寸精度、几何精度和相互关系是否符合技术要求。主要有以下几个方面：

的表面光洁度和外径尺寸公差。

中心线垂直度允差。

的端部，安装机械密封的壳体孔的端部结构之倒角和光洁度。

机械密封之转轴工作时的轴向位移量。

密封面内圆柱面上的伤痕很可能是外面的杂物进入密封面或安装不当造成的。密封面上的环形沟槽，多数是固体微粒沉积于密封面而引起的。

石墨环（动环）的裂纹是由于传动件的振动，橡胶圈的涨大以及石墨环本身的内应力造成的，而结焦则是因高温所致，这在炼油厂的高温热油介质中是常见的。

遵义机封-PGLH65-160B机封-三雨(诚信商家)由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司是一家从事“机械密封,机械密封件,机封,轴封,水封,水泵配件等”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“三雨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使三雨在密封件中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！