

冶金电捕焦油器 华信环保量尺加工定制 河南电捕焦油器

产品名称	冶金电捕焦油器 华信环保量尺加工定制 河南电捕焦油器
公司名称	湖北华信盛科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13797589033 13797589033

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北华信盛科环保设备有限公司

电捕焦油器常见故障的首要原因是电晕线断线.解决办法是准确的装置钢丝绳.

电捕焦油器的电晕极工作在焦炉出产中发作的高温煤气环境中，煤气中掺杂的各种化学成分能严重腐蚀电晕极钢丝绳.假如钢丝绳在装置过程中没拉紧固定在吊架上，在强壮气体的吹动下，钢丝绳摇晃，则腐蚀往后的钢丝绳经过一段时间就会很轻易的在头尾两个固定处受力发作开裂并且在摇晃过程中，两电极之间一旦小于安全间隔，就会很轻易的发生弧光放电进而烧断电晕极.所以在装置钢丝绳过程中应将其拉直固定在重锤上，使电晕线固定在沉淀极基地位置，电晕线直线度公差、基地度公差在允许值的范围内.此外原钢丝绳经过穿入重锤后再穿进一末节铝环套管，后将铝套管砸扁压紧钢丝绳，从而固定在重锤上.这种固定办法容易在铝套管两端的切面压伤钢丝，从而影响钢丝绳的使用寿命.现将铝套管延伸到75px，采纳电气限制线耳的办法，只对铝套管的中间进行压紧，从而钢丝绳，很大的延伸了钢丝绳的使用寿命.除此之外，需定时对电场进行氨水、蒸汽喷洒，除掉电场内堆积的焦油层，削减电场放电的因素，可以延伸钢丝绳的使用寿命，防水材料厂电捕焦油器，还能保持通道的畅通，除焦油雾作用更好.电场因为选用的是恒流源高压直流供电，设备的故障率低，维护量大大削减，运作牢靠，能有效地去掉煤气中的焦油雾，净化后的煤气更能满足今后的各种脱硫等生产工序，可以提炼出更多的生产副产品，有效地减少出产耗费、节省本钱.

气箱脉冲袋式除尘器是采用分箱室清灰的，清灰时，逐箱隔离，轮番进行。各箱室的脉冲和清灰周期由清灰程序控制器按事前设定的程序主动连续进行，这样就确保了压缩空气清灰的作用。整个箱体设计使用了进口和出口总管的构造，冶金电捕焦油器，灰斗可延伸到进口总管下，使进入的含尘烟气直接进入已扩大的灰斗内到达预除尘的作用。所以气箱脉冲袋式除尘器不仅能处理一般浓度的含尘气体，而且还能处理高浓度含尘气体。

气箱脉冲袋式除尘器本体分隔成若干个箱区，橡胶加工电捕焦油器，每箱有32、64、96等条滤袋，并在每箱侧边出口管道上有一个气缸带动的提升阀。当除尘器过滤含尘气体在一定的时刻后（或阻力到达预先设定值），河南电捕焦油器，清灰控制器就会发出信号，一个箱室的提升阀就开始关闭切断过滤气流；然后箱室的脉冲阀开启，以大于0.4MPa的压缩空气冲入净气室，铲除滤袋上的粉尘；当这个动作完成后，提升阀从头开启，使这个箱室从头进行过滤作业，并逐一按上述程序完成所有清灰动作。

电捕焦油器检修和验收标准

内部检查：

- 1、设备内无金属片，木材，布，锈蚀，铁屑等杂物；
- 2、电晕线应位于每个蜂窝管的中心，允许偏中心 $\pm 8\text{mm}$ 。当超过允许值时，电晕线上端可用扳子弯曲架上的吊钩，电晕线的下端可调整调节钩，使之调整在允许值内；
- 3、高压瓷瓶擦拭干净见本色，外观无划痕裂痕，空试后无烧黑现象瓷套筒外表光滑，套筒表面无杂物，无裂痕划痕；

外部检查：

- 1、零部件齐全，操作装置灵活完好，加热器无烧坏现象，刀闸闭合紧密；
- 2、设备接牢靠，设备和维护屏蔽的接地电阻值不高于4 Ω ；
- 3、设备绝缘，电捕焦油器及高压电缆高压隔离开关，硅箱用2500V摇表测定，绝缘电阻不低于75M Ω 。一次侧低压线路及装置用500V摇表测定，绝缘电阻值不低于0.5M Ω 。

冶金电捕焦油器-华信环保量尺加工定制-河南电捕焦油器由湖北华信盛科环保设备有限公司提供。湖北华信盛科环保设备有限公司是从事“电捕焦油器,电捕焦油器厂家,湿式电除尘器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周磊。