

pe法兰大小头 茂发管业 pe法兰大小头变径管

产品名称	pe法兰大小头 茂发管业 pe法兰大小头变径管
公司名称	扬中茂发管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市经济开发区新星工业区
联系电话	15052985261 15052985261

产品详情

PE偏心大小头，PE偏心异径管，PE轴力大小头。塑料管材耐压试验机产品执行标准:商品合乎ISO1167、GB6111、GB/T15560、ASTMD1598、ISO9080、GB18252、CJ/T108-1999和ASTMF1335有关塑料管材和复合管型管材长期性耐压试验方式及瞬间试验方式标准的，适用PVC、PE、PPR、ABS等及复合管型管材的静气体压力试验。塑料管材耐压试验机性能参数:工作压力范畴：3MPa6Mpa10Mpa16Mpa20Mpa40Mpa100Mpa稳压精密密度：±1%(控压公差等级可调式—±0.001Mpa)记时范畴：1s~9999h59min59s试验路（工位）数：1路/2路/3路/4路/5路/6路/8路/10路/15路/20路/30路/大量.....环境温度：18 ——95 or室内温度——95
可用管径： 16—— 2000mm

一样因为塑料管的不光滑率比钢筋混凝土管这个小，针对同一管径一定要通过同样量，pe法兰大小头短接头，则塑料管的倾斜度仅是混凝土结构的59%。这就意味着，当采用钢筋混凝土管埋深达10米左右，采用同样管径的塑料管埋深仅是5.9米。这时采用钢筋混凝土管必须设提高泵站，而采用塑料管但不应设提高泵站。这样既能降低泵站的投入也可节约耗能。这一点针对地势平坦的区域来讲是重要的。

炭黑含量检测仪：HS-TH-3500型，杭州和晟仪器设备科技公司；机械设备电子分析天平：精密密度0.0001g，pe法兰大小头，上海市天平秤仪器厂；热重分析仪：STA449C型；德国耐驰企业；电子分析天平：M2 P型，德国赛多利斯企业；高压聚乙烯：市面上。称量试件质量 $m_1(1 \pm 0.05)g$ 放置试品舟中，将试品舟放入炭黑含量检测仪中，pe法兰偏心大小头，调N2总流量130mL / min，在氮气保护下提温至600，pe法兰大小头变径管，控温裂化30min，取下后放入干燥器制冷至室内温度，称量质量 m_2 ，再放入箱式电阻炉中950 烧灼10min，取下放入干燥器制冷至室内温度，称量质量 m_3 。炭黑含量c(%)

pe法兰大小头-茂发管业-pe法兰大小头变径管由扬中茂发管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。扬中茂发管业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料管具有竞争力的

企业，与您一起飞跃，共同成功!