

西安UPS电源代理商西北陕甘宁地区销售公司专卖

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 西安UPS电源代理商西北陕甘宁地区销售公司专卖 |
| 公司名称 | 西安联信电源设备有限公司 |
| 价格 | 2300.00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安陕西省西安市雁塔路南段乐游路8号 |
| 联系电话 | 029-65615650 18192057355 |

产品详情

西安ups电源代理商【西北陕甘宁地区销售公司专卖】，全国24小时销售电话（15529312284），西北地区ups专卖厂家区域授权总渠道商一级总代理西安联信ups电源销售公司！！地址：西安市雁塔区乐游路8号，ups电源销售服务专线（029-65615650）！有技术问题请来电咨询！！

山特系列ups技术参数与特性有什么特点呢???????? 有哪几大特点呢???

山特城堡（castle）系列机架式（rack）ups，是纯在线式（on line）ups，容量包括1kva至6kva。与在线互动式或后备式山特ups相比，在线式山特ups能够为负载提供最佳的电源环境，无论从稳压输出范围、频率范围、输入杂讯的滤除，乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑，rack ups是最佳的ups结构。因此，此系列特别针对关键设备，如通讯系统和计算机网络系统，或是对电力环境要求苛刻的设备提供更加灵活、可靠的电源保护。西安山特ups电源tg系列 包括型号：tg500/tg1000

西安山特ups电源3c3系列产品特色说明：3c3系列采用的是双转换的纯在线架构，经过滤波器后，再经pfc（power factor correction，功率因素修正器）将交流转换成直流，最后经过逆变器（inverter）将直流再转换成交流输出，这是目前解决电源问题的最佳架构。此架构几乎可以完全解决所有的电源问题，如断电、市电高、低压、电压瞬时跌落、减幅振荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题。此外，为提高维修保养的方便性，与兼顾成本、可靠度的考虑，3c3是采用类模块化的设计，将每相的功率部份，整合在同一块pc板上，但又不是全模块化的高成本及多接触点的设计，接触点一多，可靠度自然可能降低，因此，3c3扬弃全模块化的设计，而采用类模块化的设计。3c3 ups在机器内均可加装隔离变压器，除了滤波器的保护之外，更加强一层的保护，对于电网上的各种电源杂波干扰，可以更有效的保护，即使工作在旁路状态，用户也可以安心使用。

以3c3-20ks为例，主机的占地面积（foot-print）只要约1/4平米，高度只有约1米，如此小的体积可以占用很小的空间。在寸金寸土的大城市写字楼中，所需占地成本最低。

无需特别机种，或是使用庞大的并机柜，只要每台3c3 ups加装一块并机卡，就可以最多并接8台3c3 ups，而且是直接将每台ups输出并接在一起的真正并机，因为每一台都可以并机，而且不需要并机柜，所以就并机的弹性，时间或进度的配合，都是最方便的。同时每台ups都是均流输出，所以非常适合使用在n+x冗余应用，或是扩充容量的应用上。n+x是目前最可靠的供电结构，n代表总负载所需的最少ups数，x代表的是冗余的ups数，也就是系统可以同时承受的故障ups数，当x越大，系统的可靠度就会越高。同时先进的均流技术使得并联运行下的每一台ups平均分担着负载电流，在提高系统可靠性的同时，也延长了ups的使用寿命。例如有一客户的总负载为55kva，采用3c3-20ks做n+x设计，n为3，x可以依可靠度或是成本要求选择，假设用户选择x=2，平时每台ups均流供电11kva。当有1台ups故障，其余4台ups将以近14kva均

流供电。当同时有2台ups故障时，剩下3台ups将以约18kva均流供电。此系统的最大容许度是同时有2台ups故障，这样的机会远小于1台ups故障，因此可以大大提高可靠度，对于讲究极高可靠度的使用场合，是最佳的方式