

# 山东橡塑保温管专业的厂家

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 山东橡塑保温管专业的厂家              |
| 公司名称 | 郑州高亿建材有限公司                |
| 价格   | .00/普通                    |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 郑州郑州市管城区十八里河宇通南路          |
| 联系电话 | 0371-60251333 15938778282 |

## 产品详情

产品介绍橡塑保温板导热系数低 完全闭孔结构，绝热效果持久良好；材料与水汽完全隔绝，不吸水，不凝露，使用寿命长，经过sgs检测，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全；外表柔软美观，易弯曲，施工方便快捷，而且无需其他辅材。产品属性闭泡式结构能够有效地阻止热传导· 导热系数，在0 ° c时不超过0.034w/m · k。· 表面放热系数高，达到9w/m2k ·

具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻  $\mu$  5,000

构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。· 防火性能好 氧指数32以上 ·

安装简易快捷 · 不含cfc, hfc或hcfc等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维

fuerda橡塑保温板具有优良的防火性能，使用温度范围为-50 到110 功能用途应用领域 ·

中央空调系统制冷机组与设备 · 冷冻水管 · 冷凝水管 · 风管及热水管道 其他说明抗震性能橡塑保温管具有很高的弹性，因而能最大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。柔韧性能 橡塑保温管具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。安装方便，外形美观 因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。其它优点 橡塑保温管使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使华美橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。交易说明款到发货 特殊情况视情况而定