

4Cr14Ni14W2Mo紧固件进口

产品名称	4Cr14Ni14W2Mo紧固件进口
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

一、4Cr14Ni14W2Mo介绍：4Cr14Ni14W2Mo是中碳奥氏体型阀门钢。在700度以下有较高的热强性，在800度以下有良好的抗氧化性能。也可作为渗氮钢使用。二、4Cr14Ni14W2Mo应用和特性：4Cr14Ni14W2Mo用于制造700度以下工作的内燃机，柴油机重负荷进，排气阀和紧固件，500度以下工作的航空发动机及其他产品零件。三、4Cr14Ni14W2Mo相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS32590 45Cr14Ni14W2Mo 4Cr14Ni14W2Mo 美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它????四、4Cr14Ni14W2Mo化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.40~0.50 0.80 0.70 0.040 0.030 13.00~15.00 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 13.00~15.00 0.25~0.40 ~ ~ 余量 ~ 硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce ~ ~ ~ ~ 4c~0.60 ~五、4Cr14Ni14W2Mo材质规格：热扎棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、4Cr14Ni14W2Mo物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10-6/k)100~500 电阻率/(.mm2/m)20 纵向弹性模量/GPa20 ? 0.51 15.9~22.2 16.6~18 0.81 177 密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性??8.0 退火248? 无??七、4Cr14Ni14W2Mo力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% ??????八、4Cr14Ni14W2Mo交货状态：4Cr14Ni14W2Mo棒材固溶处理，板材固溶suan洗。

在了解了4Cr14Ni14W2Mo 板材的定义之后，让我们一起来看看上海威力合金作为4Cr14Ni14W2Mo 板材的全球经销商不仅与各国钢厂建立合作关系，更是在国内拥有健全的经销网络，满足您的各种所需：