

摩托罗拉AP5131

产品名称	摩托罗拉AP5131
公司名称	天津市小蜜蜂计算机技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市白堤路186号电子科技中心1905室
联系电话	86-02227430664 15922003344

产品详情

摩托罗拉ap5131工业级别无线接入点 企业级 802.11a/b/g 接入点：

面向分支机构和小型企业的有线和无线网络连接 安全可靠，经济有效的高性能无线和有线连接 ap-5131专为小型办公室和零售场所而设计，

可以通过单个设备提供拥有企业级性能和安全性的有线网络和无线网络连接，

无论是对于在分支机构远程办公的员工，还是在家中办公的员工而言，

这种易于部署的解决方案不仅可以让他们灵活地接入企业专用网，internet，

而且还可以提供要求最为苛刻的应用 (包括:实时视频和语音) 所需的速度和功能, 全功能的ap-5131为远程办公工作人员提供了一种最具性价比?最简单易用的网络连接解决方案?通过在单个设备中集成路由器, 状态检查防火墙, vpn , dhcp server, qos引擎等功能。

具体参数

物理特性：

尺寸：长5.32英寸x宽9.45英寸x高1.77英寸 (长135毫米x宽240毫米x高45毫米)

重量：1.95磅/0.884千克

外壳：采用金属和阻燃材料(ul2043)

可用的按照配置：桌面，吊顶以上，天花板以下，墙面

led：4个顶置式led，2个底置式led，拥有多种模式，可以显示802.11a/802.11g的"活动"，"电源"，"采用"和"错误"状态。

上行链路：2个端口 (wan.lan)自动感应10/100base-t以太网

供电特性：

工作电压：48vdc

工作电流：200ma

集成poe支持：802.3af lan端口

使用环境：

工作温度：-4 ° 至 122 ° f(-20 ° 至 50 ° c)

储存温度：-4 ° 至 122 ° f(-20 ° 至 50 ° c)

工作湿度：5% 到 95% rh (无凝结)

工作高度：8000英尺/4572米温度82 ° f / 28 ° c

保存高度：15000英尺/4572 米温度53 ° f / 12 ° c

静电放电：15kv空气，8kv接触

无线网络：

无线方式：直序扩频(dsss) 和正交分频多工 (ofdm)

网络标准：802.11a ,802.11b ,802.11g ,802.3

支持的数据传输率：1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 mbps

工作信道：chan 8-169 (5040-5845mhz) chan1-13 (2412-2472mhz)

实际的工作频率取决于具体的规定和认证机构

标准规范: wi-fi 802.11a/b/g ,wpa2 ,wmm

关于小蜜蜂公司

天津市小蜜蜂计算机技术有限公司 (tianjin acbee computer technology co.,ltd) 成立于2005年 , 主营无线、 rf id、网络、通信、楼宇智能化的系统集成 , 致力于成为领先的信息技术与业务解决方案供应商。

小蜜蜂大无线

小蜜蜂 , 致力于以专业的无线和信息技术领域的经验和智慧 , 保持企业级无线业务运营的实时、移动、可靠、高效 , 无论何时 ; 无论何地 ; 无论何事。

——小蜜蜂大无线无限希望无限梦想——

www.80211.com.cn

【小蜜蜂大无线】官方品牌体验店 : <http://acbee.taobao.com>

联系方式 :

固定电话 : (86-22) 2743 0664 移动电话 : 130 2222 3322

地址 : 天津市南开区白堤路186号电子科技中心1905室