

温控液晶开关

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 温控液晶开关 |
| 公司名称 | 上海恩亿自控设备有限公司 |
| 价格 | 55.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市杨浦区宁国路313弄9号1003室 |
| 联系电话 | 021-60545940 13761873418 |

产品详情

采用电子控制技术，选择编程/非编程（节能/普通）运行模式控制室温，节能、环保；主要适用于工业、商业及家庭居室的温度控制。

主要功能 双模式切换：可编程或普通两种选择模式，控制简单、直接；
智能编程(每天6时段，一周共42个时段温度设定)，节能环保 自由编程；
防冻、防结霜功能，使用安全 双温双探头 温度上限预置 宽范围温度设定，适应不同应用环境
室内温度测量，地温过热温度保护 时钟功能 ups电源，断电后持续供电 低温保护
断电记忆功能：能记忆断电前的工作状态，来电自动恢复前工作恢复；
温度校正补偿功能：采用按键直接校正房间温度测量值； 远距离测温(室温传感器可外接)
红外遥控功能（可选配）； 大接线柱，可接4或6平，安全可靠 **产品特点**
超大液晶显示，led背光（七种背光自由选择），屏幕色彩艳丽；
继电器输出控制，性能稳定、适用性强； 变压器供电，安全可靠；排线
原装封装芯片，抗干扰性强； 外观设计精美、雅致，厚度仅有13mm； **技术指标**
温度设定范围：5~35 温控精度：±1 防冻温度：5（可定制）

过热保护温度:40（可定制） 温控容差：±1（可定制） 温度传感器：ntc
电源电压：220v±10% 50/60hz 额定负载：4000w 最大电流：16a(阻性)；

液晶屏幕：lcd（65 mm × 48mm） 外形尺寸：86 mm × 86 mm × 13mm

材料和颜色：白色pc阻燃材料

安装孔距：60mm