

# 两柱液压机 电动液压机

产品名称	两柱液压机 电动液压机
公司名称	泰州市荣美液压机械制造有限公司
价格	4300.00/套
规格参数	
公司地址	泰州市白马工业科技园区8号
联系电话	0523-86183518

## 产品详情

### 一、两柱液压机(小型液压机)-电动配置功能介绍

Isfls型电动两柱液压机是我公司根据多年实践经验结合客户用途，研制开发的实用型专利产品，畅销海内外。该机为桌上型小两柱式结构，可以在办公桌上使用，适合工作量使用频率不高的场合。经济实惠，便携方便。采用单活塞双作用油缸。

l 油泵为高低压泵并联型式，低压时高低压同时工作，提高空行程的速度。高压时，仅高压泵供油，可获高压小流量，是我公司研制的一种超高压柱塞泵。手动换向，控制活塞杆上下行程，液压拉动工作台升降，方便省力。油缸长短可根据用户需求设计。

l 本机具有美观大方、操作方便安全、性能稳定、安全可靠等优点。

l 广泛应用于各大、中、小型企业、工厂、工矿、各大高等院校试验及汽车修理厂、重型机器、法兰盘、皮带盘、轴衬套、轴承拆装作业、校直校正、弯曲、配上模具可冲孔，落料、拉伸、折边进行压形作业,并可根据客户需求定做。

### 二、两柱液压机（小型液压机）-电动配置技术参数

产品名称	电动两柱液压机

型号	单位	sfls-10型
公称力	kn	100
工作能力	tons	10
主缸最大行程	mm	125
液体最大工作压力	mpa	63
工作台规格(长×宽)	mm	220×180
压头至工作台最大距离	mm	200
压头形状		圆形或方形自选
操作方式		电器控制手动换向
泵站电机功率	kw	0.75
泵站电源电压	v	380(或220v)
油箱贮油量	l	20
泵站外形尺寸	mm	430×320×520
机身外形尺寸	mm	530×570×730
液压机用油编号	#	46#抗磨液压油
重量(约)	kg	机85+油泵55=140kg

功能：对机器零部件进行装配、拆卸、校直、压延、拉伸、折弯、冲孔等工作，真正实现一机多用。