

# 盐城市建筑用硅酮结构密封胶检测 酸性玻璃胶粘结强度测试

产品名称	盐城市建筑用硅酮结构密封胶检测 酸性玻璃胶粘结强度测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

建筑用硅酮结构密封胶检测 玻璃胶检测

硅酮密封胶：

酸性玻璃胶

- 1、适宜作密封、堵塞防漏及防风雨用途，室内室外两者皆宜(室内效果更佳)，防渗防漏效果显著。
- 2、粘接汽车的各种内部装饰，包括：金属、织物和有机织物及塑料。
- 3、接合加热和制冷设备上的垫片。
- 4、在金属表面加装无螺孔的筋条、铭牌以及漆加塑料材料。
- 5、对烘箱门上的窗口、气体用具上的烟道、管道接头、通道门进行封口。
- 6、为齿轮箱、压缩机、泵提供即时成形的防漏垫。
- 7、对船仓以及窗口密封
- 。8、拖车、卡车驾驶室玻璃窗的密封。
- 9、粘合和密封设备部件。
- 10、形成防磨涂层。

## 11、镶嵌和填充薄金属片迭层、道管网络和设备机壳。

中性耐候胶适用于各种幕墙耐候密封，特别用于玻璃幕墙、铝塑板幕墙、石材干挂的耐候密封；

2、金属、玻璃、铝材、瓷砖、有机玻璃、镀膜玻璃间的接缝密封；3、混凝土、水泥、砖石、岩石、大理石、钢材、木材、阳极处理铝材及涂漆铝材表面的接缝密封。大多数情况下都无需使用底漆。

硅酮结构胶首要用于玻璃幕墙的金属和玻璃间结构或非结构性粘合装配。

2、它能将玻璃直接和金属构件表面连接构成单一装配组件，满足全隐或半隐框的幕墙设计要求。3、中空玻璃的结构性粘接密封。

三、限制条件各种硅酮玻璃胶使用时均会受到以下限制：1、长期浸水的地方不宜施工；2、不与会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料相溶；3、结霜或潮湿的表面不能粘合；4、完全密闭处无法固化；5、基材表面不干净或不牢固。酸性玻璃胶更有以下限制条件：酸性硅酮玻璃胶会腐蚀或不能粘合铜、黄铜(及其它含铜合金)、镁、锌、电镀金属(及其它含锌合金)，同时建议砖石料制成物品及碳化铁体基质上不要使用酸性玻璃胶，在甲基异丁烯酸盐、聚碳酸、聚丙烯、聚乙烯和聚四氟乙烯制成的材料上使用本品将无法获得很好的粘接效果及好的相溶性。移动大于接缝宽度25%的连接也不适合用酸性玻璃胶，在结构用玻璃上也不用普通酸性玻璃胶，另外在有磨蚀以及会产生实质弊端的地方不应使用酸性玻璃胶。