

# 唐山顺坡通风气楼 聊城永业通风器 顺坡通风气楼

产品名称	唐山顺坡通风气楼 聊城永业通风器 顺坡通风气楼
公司名称	聊城市永业通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市嘉明工业园
联系电话	18063553332

## 产品详情

公司生产经营无动力风机和无动力自然通风器等。

无动力通风器厂家-屋顶轴流风机工作原理向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，畜牧的特点形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，畜牧集中安装于厂房一侧，顺坡成品通风气楼，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到畜牧风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近畜牧风扇附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过由畜牧风扇排出车间。换气，换气率可高达99%山东聊城通风设备有限公司位于美丽的江北水城--聊城，是一家生产经营屋面无动力通风器和屋顶轴流排风机的公司。本公司所生产的无动力屋面通风器是在引进国外先进技术的基础上，又经过研制开发的新型环保节能产品，产品主要有RX-300型、RX-500型、RX-600和RX-800型等，材质有不锈钢和彩钢两种。公司年生产能力为40000台，技术装备和产品质量均居国内水平。

公司生产经营无动力风机和无动力自然通风器等。

无动力风球所配电控箱必须配对应风机

无动力风球所配电控箱必须与对应风机相匹配(指功率、电压、气动方式、控制形式等)。风机接线应由电工接线，接线必须正确可靠，尤其是电控箱处的接线编号与风机接线柱上的编号一致对应，风机外壳应可靠接地，接地必须可靠，不能用接零代替接地。

无动力风球安装时必须要有安全装置以防止事故发生，唐山顺坡通风气楼，并由熟悉相关安全要求的人士安装和接线。联接风机进出口的风管有单独支撑，不允许将管道重叠重量加在风机的部件上;风机安装时应注意风机的水平位置，对风机与地基的结合面与出风管道的联接应调整，使之自然吻合，不得强行联接。

无动力风球安装后，用手或杠杆拨动叶轮，900顺坡通风气楼，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品，无异常现象下，方可进行试运转，风机传动装置的外露部份应有防护罩(用户自备)如风机进

风口不接管道时，也需添置防护网或其他安装装置(用户自备)。

公司生产经营无动力风机和无动力自然通风器等。

屋顶通风器也叫屋顶自然通风器和屋面自然通风器的设计和工作原理

主要围绕着空气动力学风载体型理论“风作用于物体时，迎风面为压力，背风面及顺风向的侧面为吸力”而展开的，同时结合建筑结构力学，经过无数次的测试和改进，顺坡通风气楼价格，形成目前比较完善的产品。其性能主要体现在：

(1) 整体设计为流线圆弧型，既保证了通风器本体强度，也有效的减轻了通风器本体所承受的风压；顺坡成品通风气楼

(2) 利用通风器本体高度和弧形所形成的大容积，有效提高了室内空气的收集和排放能力；

(3) 设置助推风槽（同时也是排水口）聚集屋面风力，对通风器形成自下向上的风压推力，带动聚热仓空气向上排出；

(4) 任何方向的风越过通风器顶部必然对出风口形成的吸力，提高通风器的上拔速度。

唐山顺坡通风气楼-聊城永业通风器-顺坡通风气楼价格由聊城市永业通风设备有限公司提供。聊城市永业通风设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东聊城的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。永业通风器带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！