

锅炉防磨罩厂家 锅炉防磨罩 一明环保

产品名称	锅炉防磨罩厂家 锅炉防磨罩 一明环保
公司名称	山东一明节能环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省肥城市王瓜店镇街道办事处南仪仙村西工业园
联系电话	15966037603 15966037603

产品详情

低温过热器的防磨罩，所述低温过热器包括通过抱箍固定在省煤器的悬吊管上的低温过热器管，1Cr25Ni20Si2过防磨罩能够贴合在所述低温过热器管的外表面上，锅炉防磨罩材质，其中，所述防磨罩包括防护部和从该防护部开始沿所述防护罩的周向方向延伸的固定部防护部的长度大于固定部的长度(L2)。

防磨瓦是锅炉配件，一般以电厂锅炉用的居多，小锅炉用的较少，有些煤化工也会用。一般用在锅炉的过热器、再热器、省煤器以及水冷壁管道，还有引风机也会用（用量很少，主要用在过热器、再热器、省煤器，锅炉防磨罩厂家，循环流化床锅炉(CFB锅炉)在运行中产生自上而下的大流量的紧贴垂直水冷壁管排表面及管间凹槽的贴壁灰流冲刷着垂直水冷壁管排表面及管间凹槽。作用主要是保护锅炉管道受风面，锅炉防磨罩，减少管道磨损更换。防磨瓦的使用周期在不同炉子、不同部位的情况不尽相同，正常使用周期为一个大修周期（3—5年），一般每次维修都会更换一部分：磨损严重的或安装时焊接不好而脱落的。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东一明节能环保设备科技有限公司

锅炉受热面防磨盖板，也就是防磨瓦、防磨罩只是叫法不一样。

主要就是保护管道的受热面迎风面，就是为了减少管道的磨损，增加使用寿命。

我们在挑选防磨盖板一定要选择一家质优的产品，靠谱的厂家。

防磨直瓦

配51的管，120°（正常为180°），长度1000，厚度3mm，电焊锅炉防磨罩，

每个防磨瓦含2个同材质240°卡箍，材质为1Cr18Ni9Ti

（以上是直防磨瓦的基本数据，根据使用条件不一样，具体数据可以随意更改，均可定制）

不锈钢材质：1Cr18Ni9Ti（321）、Cr23Ni13（309S）、1Cr20Ni14Si2、Cr25Ni20（310S）1Cr25Ni20Si2，也有部分低温区（如低温过热器、低温再热器）采用1Cr13、1Cr6Si2Mo等材质，材质的选用一般以锅炉初设计为准，不同材质耐温度、机械强度不同：序号材质耐温度屈服强度 0.2MPa抗拉强度伸长率 5%HBHRBHV11Cr18Ni9Ti925 205 520 40 187 90 2002Cr23Ni131095 205 520 40 187 90 20031Cr20Ni14Si21095 590 404Cr25Ni201150 205 520 40 187 90 20051Cr25Ni20Si21150 540 351Cr13、1Cr6Si2Mo一般耐温度为600度以下。

锅炉防磨罩厂家-锅炉防磨罩-一明环保由山东一明节能环保设备科技有限公司提供。山东一明节能环保设备科技有限公司为客户提供“搪瓷管”“空气预热器”“搪瓷空气预热器”等业务，公司拥有“一明节能”等品牌，专注于环保产品加工等行业。，在山东省肥城市王瓜店镇街道办事处南仪仙村西工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：付经理。