

高压配电箱：高压配电箱：高压配电箱

产品名称	高压配电箱：高压配电箱：高压配电箱
公司名称	乐清市有为电气科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇东风工业区腾飞路6号
联系电话	86-057762773900 13506550852

产品详情

产品介绍高压配电箱 产品介绍：配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电装置。正常运行时可借手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数，还可对某些电气参数进行调整，对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中性能参数高压配电箱 性能参数：配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电装置。正常运行时可借手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数，还可对某些电气参数进行调整，对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中

注意事项高压配电箱 注意事项：剩余电流动作保护器的选用。必须选用符合gb 6829剩余电流动作保护器的一般要求标准、并经中国电工产品认证委员会认证合格的产品。可选用类似ljmj系列节电型、且是低灵敏度的延时型保护器。保护器装置的方式要符合国家gb13955-2005剩余电流动作保护装置的安装和运行标准。漏电保护器的分断时间，当漏电电流为额定漏电电流时，其动作时间不应大于0.2s

其他说明高压配电箱 其他说明：配电箱的进出线选用低压电缆，电缆的选择应符合技术要求。例如30kva、50kva变压器的配电箱的进线使用vv22-35×4电缆，分路出线使用同规格的vlv22-35×4电缆;80kva、100kva变压器的配电箱的进线分别使用vv22-50×4、vv22-70×4电缆，分路出线分别使用vlv22-50×4、vlv22-70×4电缆,其电缆与铜铝接线鼻压接后再用螺栓与配电箱内接线桩头连接 交易说明如需采购 欢迎新老顾客来电咨询 . . .