

芜湖环氧地坪-首页，无锡地坪改造翻新-首页

产品名称	芜湖环氧地坪-首页，无锡地坪改造翻新-首页
公司名称	南京科特勒斯地坪工程有限公司
价格	26.00/平方
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区胜利路19号工程部
联系电话	86-02566067998 18913399908

产品详情

环氧地坪，适用范围：

高洁净电子厂、医药无尘室、食品、仪表、冷藏室、实验室、电器、展厅或gmp认证等场所。

厚度：1-5mm（普通型）表面形态：镭面高光 使用年限：3-8年以上

地板特性：平时无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、耐溶剂、着色自由、耐重压、清洁容易、光洁亮丽。

施工流程及要点：素地处理 1、基础素地以水泥粉光面或磨石地为准；

2、素地需养生28天以上，水分需8%以下方可施工，素地如有不平或空鼓需加以除去；

3、用环氧砂浆补平地面； 4、施工前保持施工素地干燥及清洁； 底涂

1、施工前依照材料比例要求，将主剂及固化剂混合，充分搅拌；

2、需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成；

3、底涂养生硬化时间约8小时以上； 中途层 1、材料依照正确比例将主剂及硬化剂混合，并充分搅拌；

2、将混合完成的树脂适量加入石英砂； 3、使用镭刀将材料均匀涂布；

4、混合完成材料需30分钟以内施工完成； 5、施工交接处做好交接处理；

6、中涂层养生硬化时间约8小时以上。 封闭层 1、依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌

2、使用批刀将材料涂布均匀 3、混合完成材料需30分钟内施工完成 4、封闭层硬化时间约8小时以上

面涂层 1、使用前主剂先搅拌均匀

2、使用滚筒或镭刀将材料均匀涂布，混合完成材料需30分钟以内施工完成 3、施工完成后，24小时后方可上人，72小时后方可重压（以25摄氏度为准，低温时开放时间需适度延长）