

# 南京薄涂型环氧地坪，马鞍山环氧地坪公司，湖熟地坪施工

产品名称	南京薄涂型环氧地坪，马鞍山环氧地坪公司，湖熟地坪施工
公司名称	南京科特勒斯地坪工程有限公司
价格	33.00/平方
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区胜利路19号工程部
联系电话	86-02566067998 18913399908

## 产品详情

薄涂型环氧地坪，南京薄涂环氧，南京环氧地坪，适用范围：适用于电子电器、机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服装、家俱、塑料、文体用品等制造工厂作业场所的水泥及水磨石地面。

产品特性：防尘，防潮，耐磨。便于清洁，施工快捷，维护方便，物价低廉。

附着力强，柔韧性好，耐冲击。施工工艺：1.素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

2.环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；

3.环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；

4.环氧面漆：溶济型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道；

5. 施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长）；

技术指标：项目 item 指标 index 干燥时间 表干 4 实干 24

附着力,级 1 铅笔硬度 2h 耐冲击性,kg/cm 50 柔韧性 1mm通过

耐磨性(700g/500r) 0.04 耐水性 48天无变化 耐10%硫酸 56天无变化

耐10%氢氧化钠 56天无变化 耐汽水,120# 56天无变化 耐润滑油 56天无变化