

南京防静电环氧地坪，芜湖，地坪漆价格，江宁环氧地坪价格

产品名称	南京防静电环氧地坪，芜湖，地坪漆价格，江宁环氧地坪价格
公司名称	南京科特勒斯地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区胜利路19号工程部
联系电话	86-02566067998 18913399908

产品详情

防静电环氧地坪，南京防静电环氧，环氧防静电地坪，南京环氧地坪，适用范围：电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学、有机溶剂、瓦斯等一切需要抗静电的工厂的墙面、地坪及储油罐。性能特点：抗静电效果优良持久。

防潮，耐磨，不受时间、温度、湿度等影响。表面光洁平整。

施工工艺：1.地面处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

2.防静电底漆：采用渗透性及附着力特强防静电环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；

3.环静电中涂：防静电中涂将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布一至二道；

4.铜箔铺设：导电铜箔采用井型铺设,有效排除累积静电,并做接地处理；

5.防静电封闭层：按实际需要施工，要求达到地坪平整、无孔洞，无批刀痕及打磨痕为准；

6.防静电面漆：防静电自流平面漆一道，其体积/表面电阻平均系数值 $1 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-9}$ ；

7.施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压（25 为准）；技术指标：项目 指标

干燥时间 表干h 4 实干h 24 附着力,级 2 铅笔硬度 2h

耐冲击性,kg 50通过 耐弯曲性 1mm通过 柔韧性 1mm通过

耐磨性(750g/500r,失重,g) 0.02 耐水性 48小时无变化 耐10%硫酸 56天无变化

耐10%氢氧化钠 56天无变化 耐汽油,120# 56天无变化 耐热性 2h无变化 耐低温

-400c 表面电阻, 105-109 体积电阻, 105-109