

南京科特勒斯地坪公司有限公司

产品名称	南京科特勒斯地坪公司有限公司
公司名称	南京科特勒斯地坪工程有限公司
价格	15.00/平方
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区胜利路19号工程部
联系电话	86-02566067998 18913399908

产品详情

地坪翻新材料，旧地坪翻新材料，地坪改造翻新，生产车间的地坪使用了若干年后不断出现破损，需要翻新处理，才能保障产品质量稳定。有些车间地面采用的是环氧薄涂涂装工艺，多处出现破损现象，严重影响工作环境及企业形象。特别是早些时候建设的老厂房，用的是混凝土地面，经过多年使用后早已破烂不堪，起尘、油污、急需改造。

我公司专业旧地坪改造翻新，有特殊的翻新技术及处理设备。经改造的地坪,接近新地坪的使用功能。

地坪损坏状况有：地面坑洞、起沙、起尘、剥落、空鼓、开裂、污染、变色、不平整等。例如：制药厂、电子厂、食品厂、化工厂、电气厂、机械制造厂、汽车工业等。服务对象：

厂房旧水泥地面、质量缺陷的耐磨地坪、水磨石地坪、环氧树脂地坪、油漆地坪等。

轻度起尘地坪材料推荐 1、硅酸锂液体硬化剂 2、环氧树脂 3、起沙固化剂 地坪中度起沙经济型施工方案
1、地面清理

地坪不可用水冲刷处理，采用扫除及工业吸尘器来清洁地面，一定要保持地面干燥状态下施工。

2、地面起沙处理剂 搅拌均匀，批刮或滚涂于地面，重复施工两边，间隔2小时施工一次，局部起沙严重情况下需要修补，补刷的次数与补刷的量根据现场情况而定，对于有严重材料脱离现象或渗透很快的地方，一定要及时补料，以保证它的渗透。表面密度大的地方渗的少，表面密度小的地方渗的多，要区别对待
3、养护 地面起沙处理剂施工完毕24小时后，方可使用
4、有的地面由于前期破损做过修补而又出现剥离的，进行铲除处理后造成的凹凸不平，或其他原因造成不平现象要进行修补的，等以上工序施工完后，再进行处理。针对油污的地坪处理：1、用铲刀将地坪表面油污积垢铲除

2、用专用脱油剂擦洗油污处，进行脱脂、脱油，连续进行2-5遍
3、待一天后，在进行脱污一次

4、经一天观察，表面无油污后，方可施工其他材料 针对水泥地坪有裂缝之施工处理

1、将基底的裂缝用切割机在裂缝处切割出v形槽
2、将v形槽杂质清除，灌入环氧砂浆，使其与基底平整

3、施工环氧地坪或液体硬化剂产品 针对水泥地坪有坑洞之施工处理

1、先用磨光机对水泥地坪进行打磨一遍
2、用铲斧将水泥地坪有空鼓的面层铲去

3、用高强度水泥或环氧砂浆对有坑洞的地坪位置进行修补平整处理

4、环氧树脂涂装工业或液体硬化剂产品进行施工 针对严重受损地坪的施工处理

1、先用刨机对水泥进行平刨一遍
2、清理建筑垃圾，清洗地面
3、用切割机将地坪有空鼓的地面清除

4、涂刷界面剂，浇筑新混凝土找平层或水泥基自流平层

6、根据生产环境需要可在新面层涂装环氧树脂或液体硬化剂

旧地坪翻新优材料：c2-hard(汉固)混凝土液体硬化剂 c2-hard(汉固)混凝土液体硬化剂适用于任何需要硬化、抛光或不抛光的混凝土地面和干撒硬化剂地面，水磨石地面。可以在新浇筑的地面使用，也可以作

为旧混凝土地面的翻新材料，对旧地面进行渗透、硬化、抛光处理。c2-hard(汉固)混凝土液体硬化剂不同于环氧类涂料以涂层的厚度来解决地板的耐磨和防尘问题。它是以渗透到混凝土内部，通过物理反应结晶的形式来改善地板的密实度、硬度。其本身并没有增加地板的厚度。经渗透、结晶的混凝土地面，耐磨性绝对优于涂在地板表面的蜡、环氧树脂、聚氨酯等涂层，且不会有起壳、刮痕等情况发生，地板的使用寿命是永久性的。c2-hard(汉固)的施工流程：清理地面 带水打磨去污 清洗地面

虹吸污水 清洁地面 喷涂液体硬化剂 地面抛光（见上图）

c2-hard(汉固)液体硬化剂用于地坪翻新的优势 1、效果显著 翻新硬化后的地面第3天就能看到明显的效果。有效解决地面翻砂起尘问题，具有坚固、防尘、耐磨损、有效防水和油的渗透，抗化学腐蚀的功能。

2、施工方便

经过改良的无尘施工设备，周期短，可以在现场不移动设备的情况下施工，基本不影响正常生产营业。

3、专业修补 专用的修补材料，与旧地面有优良的粘结性，有效的保证了修补效果。 4、维护简单 具有抛光效果的渗透剂材料，使地面整洁光亮，地面翻新后，永远无需打蜡，日常清洁只需用尘推即可完成，保洁工作变得异常简单和节省。