

山东防火漆 厦门安隆达生产 隧道防火漆

产品名称	山东防火漆 厦门安隆达生产 隧道防火漆
公司名称	厦门安隆达消防材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座
联系电话	13459208337 13459208337

产品详情

厦门安隆达消防材料有限公司|主营：厦门防火材料，厦门防火涂料，厦门防腐涂料，隧道防火漆，厦门钢结构防火涂料

厦门安隆达消防材料有限公司主要承接：厦门防火材料，厦门防火涂料，厦门防腐涂料，厦门钢结构防火涂料，厦门消防材料，厦门消防涂料。我公司为各界客户提供满意的产品和服务，如需咨询欢迎致电安隆达消防材料有限公司。

钢结构通常在450~650 温度中就会失去承载能力、发生很大的形变、导致钢柱、钢梁弯曲，结果因过大的形变而不能继续使用，一般不加保护的钢结构的耐火极限为15分钟左右。这一时间的长短还与构件吸热的速度有关。

厦门安隆达消防材料有限公司|主营：厦门防火材料，厦门防火涂料，厦门防腐涂料，厦门钢结构防火涂料

厦门安隆达消防材料有限公司主要承接：厦门防火材料，厦门防火涂料，山东防火漆，厦门防腐涂料，厦门钢结构防火涂料，厦门消防材料，厦门消防涂料。我公司为各界客户提供满意的产品和服务，如需咨询欢迎致电安隆达消防材料有限公司。

这类防火涂料是用合适的无机胶结料(如水玻璃、硅溶胶、磷酸铝盐、耐火水泥等)，再配以无机轻质绝热骨料材料(如膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、海抱石、漂珠、粉煤灰等)、防火添加剂、化学药剂和增强材料(如硅酸铝纤维、岩棉、陶瓷纤维、玻璃纤维等)及填料等混合配制而成，厚型防火漆，具有成本较低的优点。施工常采用喷涂，适用于耐火极限要求在2h以上的室内外隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构。如：高层民用建筑的柱、一般工业与民用建筑中支承多层的柱的耐火极限均应达到3h，需采用该厚型防火涂料保护。

厦门安隆达消防材料有限公司|主营：厦门防火材料，厦门防火涂料，厦门防腐涂料，厦门钢结构防火涂料

厦门安隆达消防材料有限公司主要承接：厦门防火材料，厦门防火涂料，厦门防腐涂料，饰面型防火漆，厦门钢结构防火涂料，厦门消防材料，厦门消防涂料。我公司为各界客户提供满意的产品和服务，如需咨询欢迎致电安隆达消防材料有限公司。

蛭石是一种含铁、镁的铝硅酸盐类矿物质，具有层状结构，层间有结晶水。它受热膨胀时，会像水蛭一样蠕动，故名蛭石。蛭石经过晾干、破碎、筛选，850~1000的温度下煅烧，颗粒会膨胀20倍以上，形成膨胀蛭石。

山东防火漆-厦门安隆达生产-

隧道防火漆由厦门安隆达消防材料有限公司提供。厦门安隆达消防材料有限公司是福建厦门,耐火、防火材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在厦门安隆达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创厦门安隆达更加美好的未来。