

GZW-1防爆管道阻火器 燃气阻火器 材质 铸钢 不锈钢

产品名称	GZW-1防爆管道阻火器 燃气阻火器 材质 铸钢 不锈钢
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:铸钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

一、GZW-1防爆管道阻火器概述：GZW-1阻爆燃型管道阻火器系新型可燃气体管道阻火器，属更新换代的新产品。该阻火器经中国科学技术大学与*部天津消防科学研究所联合测试，其性能*符合GB13347-92《石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法》的规定。阻火器结构合理，阻火层采用不锈钢材料制造，耐腐蚀易于清洗。壳体采用不锈钢，碳钢等多种材料，可满足各种不同工艺管道的需要。二、GZW-1防爆管道阻火器性能及特点：该阻火器结构合理，重量轻，耐腐蚀，阻爆性能合格，连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻火。易检修，安装方便。耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。壳体水压试验合格。三、GZW-1防爆管道阻火器适用范围：该阻火器适用于管道、闪D低于28 的甲类、油品、氢氧液化类和闪D低于60 的煤油、柴油、甲苯原油等，输送可燃性气体的管道上、火炬、油气回收系统、加热炉燃料气的管网上、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统。四、GZW-1防爆管道阻火器零部件材料：

阀体材料

阻火芯件材料

密封件材料

环境温度

公称压力 (MPa)

防爆级别

碳钢WCB、不锈钢304、3

不锈钢防爆阻火波纹板

耐油石棉橡胶、四氟PTFE

480

0.6~5.0

BS5501: A、 B、 C

五、GZW-1防爆管道阻火器连接尺寸：

规格	安装尺寸 (mm)		
	D	K	DL
DN20	105	75	195
DN25	115	85	195
DN32	135	100	245
DN40	145	110	245
DN50	160	125	245
DN65	180	145	245
DN80	195	160	280
DN100	215	180	335
DN125	245	210	380
DN150	280	240	460
DN200	335	295	520

六、GZW-1防爆管道阻火器订货说明：

1.管道阻火器产品名称；2.管道阻火器产品型号；3.管道阻火器公称压力；4.管道阻火器产品口径；5.管道阻火器产品材料；6.管道阻火器使用温度；7.管道阻火器使用介质；8.如有特殊要求时请在订购产品时注明。9.若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。