

洗涤过滤干燥设备 无锡双瑞机械 洗涤过滤干燥设备

产品名称	洗涤过滤干燥设备 无锡双瑞机械 洗涤过滤干燥设备
公司名称	无锡市双瑞机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区奥林匹克花园45号
联系电话	13861731823 13861731823

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市双瑞机械有限公司

干燥是洗涤完成后的下一加工工艺，当前的三合一过滤洗涤干燥机通常采用真空干燥和热风干燥两种方式，而在危险化学品生产加工之中更多的采用真空干燥的方式，更加具有保证。同时还需要注重操作的准确性，如在干燥加工过程中，所采用的转速应当尽量缓慢，而且其中的桨叶不能够在物料之中启动，以免对电机造成损伤，对设备的密封性能造成影响，造成危险化学物质的泄露。

高纯度大米蛋白分离提取的过滤洗涤干燥机生产工艺将米粒用碱液浸泡，提取率高，降低原料大米先粉碎后浸泡的高能耗;同时由于干燥方法不同，更有利于保证产品的溶解性、起泡性和乳化性功能特性的发挥。联产高纯度大米淀粉和大米蛋白的方法，其包括下列步骤：

(1) 用自来水清洗大米，米水重量比为1:2 ~ 1:6，水洗1 ~ 3次;

(2)

将洗净的大米用浓度为0.1% ~ 0.5%的NaOH溶液按固液比为1:1.5 ~ 1:2.5混合，于室温下浸泡并搅拌1h ~ 4h;

(3) 用胶体磨磨浆，使米浆细度为60目 ~ 150目，洗涤过滤干燥设备多少钱，沉降、分离得上清液和沉淀1;

(4) 用过滤洗涤干燥机，将胶体磨所得上清液用盐酸调pH至4.5 ~ 5.5，沉降、分离得沉淀2，向所得沉淀2

中加入淀粉酶或糖化酶，于40 ~ 55 ，水解10min ~ 30min后，沉降、分离得沉淀3;

(5) 在过滤洗涤干燥机中，将沉淀3按料水重量比为1:2 ~ 1:8的量加水并不断搅拌，洗涤过滤干燥设备，沉降、分离得沉淀4，重复该步骤3 ~ 5次，直至得到pH为中性的沉淀4，将沉淀4干燥，即为高纯度的大米蛋;

(6) 将胶体磨磨浆所得沉淀1用碱性蛋白酶纯化，分离得沉淀5，用盐酸将沉淀5的pH调至中性，洗涤过滤干燥设备视频，再用乙醇纯化，沉降、分离后得沉淀6;

(7) 将沉淀6按料水重量比为1:2 ~ 1:6的量加入自来水，反复水洗2 ~ 5次，沉降、分离得沉淀7，将所得沉淀7干燥，得到高纯度的大米淀粉。

除草剂草铵提纯关键设备 过滤洗涤设备

过滤和洗涤设备的作用是将反应得到的草铵粗品浆料实现固液分离，然后采用洗涤液对得到的草铵滤饼进行洗涤，去除残留在滤饼中的氯化铵、无机盐、其他副产物。目前大多数草铵厂家采用过滤洗涤一体化设备，主要有压滤机、离心机、微孔过滤机、过滤洗涤“二合一”设备等。

压滤机是一种常用的过滤、洗涤设备。传统压滤机一般需要人工操作整个压滤过程，包括进料、压榨、气吹、卸料，尤其卸料劳动强度较大，滤饼难脱，整个压滤周期长，洗涤过滤干燥设备厂家，处理量小，脱水和洗涤效果差，并且材质通常为铸铁，质量重，易磨损。

洗涤过滤干燥设备- 无锡双瑞机械 -洗涤过滤干燥设备多少钱由无锡市双瑞机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡市双瑞机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为过滤器、过滤设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!