

镀锌铝合金雷诺护垫护坡的施工方法

产品名称	镀锌铝合金雷诺护垫护坡的施工方法
公司名称	安平县中石金属制造有限公司
价格	5.80/平方米
规格参数	品牌:中石 网孔:6*8cm , 8*10cm 丝径:2.0-3.0mm
公司地址	安平县院西经济开发区
联系电话	13131891918

产品详情

镀锌铝合金雷诺护垫具有共同的生态功用。在雷诺护垫防护体表层略洒一些泥土，即可停止绿化、植被，由于填料之间充溢了空隙，有利于植物根系的发育，营造良好的生态环境。即便不洒泥土，随着时间的推移，填料之间的空隙也会自然地长出一些草本类植物，构成自然的生态环境。

护坡雷诺护垫的组装方式及步骤：

- 1、一个雷诺护垫单元置于平坦而又坚硬的地面上。
- 2、对于雷诺护垫，首先展开雷诺护垫，首先用脚踩住隔板两边，用手拉起隔板，整平底板由于折叠造成弯曲部分。
- 3、立起隔板，对底部没有机械折痕的隔板，用脚往两边踩，然后立起隔板。注意防止由于单边踩或踩的位置不准确等原因造成的隔板高度不足及高度不一致。
- 4、用木板压住边板底部边线，折起边板。确保底板在同一直线上，而且边板有足够的高度。
- 5、折起前后长边板，用15cm长的钢丝绞合隔板与边板、边板与边板相接的14个点。组装完毕后的护垫四周边板平整、绞合点牢固、所有竖直面板的上部边缘在同一水平面上。