

不锈钢自动开槽机 南宁不锈钢自动开槽机 无锡质谨机械

产品名称	不锈钢自动开槽机 南宁不锈钢自动开槽机 无锡质谨机械
公司名称	无锡市质谨机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区前桥镇恒藕路10-1号
联系电话	13812020193

产品详情

全自动开槽机日常改该怎样维护？

全自动开槽机是目前行业上使用的比较先进的一种开槽机械之一，在全电动程序控制自动开槽操作，链接流水滚筒输送系统，完成一系列的工作流程，减少人工，为企业节约成本。但是，在我们的使用中这样的机械十分的便利，但是我们也不能完全的保障在工作中不出现问题，因此我们需要更多的了解和维护全自动开槽机，不锈钢自动开槽机报价，下面我们就来学学一些简单的故障处理方法。

一：全自动开槽机整机振荡大

首要是因为两金刚石堵截轮变形，夹板、间隔圈有磨损或许是输出轴轴承损坏。这时咱们需求替换相同金刚石堵截轮，不锈钢自动开槽机厂家，替换夹板、间隔圈或许替换轴承。就能解决这一问题。

二：全自动开槽机电机过热

咱们对比需求留意的一个即是过载。通常状况咱们在作业的时刻都是小时计算，但在赶单的状况下，是很简单出现过载状况的。其次是金刚石堵截轮过钝或两金刚石堵截轮不平行以及定子、转子扫膛。

解决方法有：1、减小切开速度、深度;2、替换的开槽金刚石堵截轮;3、重新装配;4、替换轴承或重新装配

三：全自动开槽机电机无力

1、转子毛病;2、定子毛病;3、电压低;4、定子、转子扫膛;5、电刷过短或绷簧失掉弹性。需求咱们做的是：1、查看、替换转子;2、查看、替换定子;3、查看电线截面积、长度、接头是不是牢靠;4、查看、替换电刷;5、替换的电刷或绷簧

四：全自动开槽机电机不转

(无声)

1、电源线折断;2、电源开关损坏;3、电刷炭体损坏

1、查看、替换电源线;2、查看、替换电源开关;3、查看、替换电刷

(有声)

1、齿轮损坏;2、轴承损坏;3、定子松动;4、转子毛病;5、定子毛病;6、电刷接触不良

1、查看、替换齿轮;2、查看、替换轴承;3、紧固定子总成固定螺栓;4、查看、替换转子;5、查看替换定子;
6、查看、替换电刷。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市质谨机械科技有限公司

路面裂缝及坑槽维修

泛油：只有轻微泛油的路段，南宁不锈钢自动开槽机，可撒上3-5mm粒径的石屑或粗砂，并用压路机或控制行车碾压。泛油较重的路段，可先撒5-10mm粒径的碎石，用压路机碾压，等稳定后，再撒3-5mm粒径的石屑或粗砂，并用压路机或控制行车碾压。脱皮：由于沥青面层与上封层之间粘结不好，或初期养护不良引起的脱皮，应清除已脱落和已松动的部分，再重新做上封层，所做封层的沥青用量及矿料粒径规格视封层的厚度而定。由于面层与基层之间因粘结不良而产生的脱皮，应先清除掉脱落、松动的面层，分析粘结不良的原因。若面层与基层间所含水份较多，应晾晒或烘干；若面层与基层之间夹有泥层，则应将泥砂清除干净，喷洒透层沥青后重做面层。啃边：因路面边缘沥青面层破损而形成的啃边应将破损的沥青面层挖除，在接茬处涂刷适量的粘结沥青，用沥青混合料进行填补，再整平压实。修补啃边后的路面边缘应与原路面边缘齐顺。因基层松软、沉陷而形成的啃边，应先对路面边缘基层局部加强后再恢复面层。

开槽机的主要特点

由一台小型的滑移装在、轮盘锯附件构成。开槽机体积小重量轻，不锈钢自动开槽机价格，操作方便，自带动力，野外施工不用为外界电源而烦恼。

开槽机能够轻易、快速地在沥青和水泥路面沿任意缝开出宽度5~25厘米，深度15~80厘米的封缝槽。主要用于沥青、水泥路面路面修补、排放水管、煤气管、电线管和光缆管。采用电动推杆可调节开槽刀具升降；开槽深度指示器使施工人员根据需要控制开槽深度。快停系统紧急制动开关，可以有效保护操作人员。轻轻按下停机开关，发动机关闭，刀具在4秒内停止转动。

不锈钢自动开槽机价格-南宁不锈钢自动开槽机-无锡质谨机械由无锡市质谨机械科技有限公司提供。无锡市质谨机械科技有限公司位于无锡市惠山区前桥镇恒藕路10-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡质谨机械在行业设备中享有良好的声誉。无锡质谨机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡质谨机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。