

# 低温阀 苏州贝斯曼公司

产品名称	低温阀 苏州贝斯曼公司
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

## 产品详情

**带补充载荷的安全阀：**这种安全阀在其进口处压力达到开启压力前始终保持有一增强密封的压力。该附加力（补充载荷）可由外来能源提供，而在安全阀达到开启压力时应可靠地释放。其大小应这样设定，即假定该附加力未释放时，安全阀仍能在进口压力不超过国家法规规定开启压力百分数地前提下达到额定排量。**先导式安全阀：**一种依靠从导阀排出介质来驱动或控制的安全阀。该导阀本身应是符合标准要求直接载荷安全阀。

安全阀排放管要固定，以免使安全阀产生过大的附加应力或引起振动。

露天安装的安全阀，要设有防止气温低于0oC时、阀内介质所含水分结冰而影响安全阀排放的可靠措施。

安全阀介质结晶温度高于较低环境温度时，安全阀必须设有保温夹套，并安装保温吹扫蒸汽，防止介质结晶堵塞安全阀，影响安全阀的正常动作性能。安全阀的进出口管道也必须设计成带蒸汽保温夹套管或者增加保温蒸汽伴管，防止介质结晶堵塞管道。

**比例式安全阀：**一种在整个开启高度范围或在相当大的开启高度范围内比例开启或关闭的安全阀。**全启式安全阀：**一种仅在微小开启高度范围内比例开启，低温阀，随后就突然开启到全开位置的安全阀。开启高度不小于1/4流道直径。**微启式安全阀：**是一种仅用于液体介质的直接作用式安全阀。开启高度在1/40~1/20流道直径范围内。**开启压力（额定压力）：**安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的进口压力，在该压力下，开始有可测量的开启高度，介质呈可由视觉或听觉干支的连续排放状态。**排放压力：**阀瓣达到规定开启高度时的进口压力。排放压力的上限需服从国家有关标准或规范的要求。

低温阀-苏州贝斯曼公司(图)由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司位于苏州工业园区顺达商业广场1幢642室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前贝斯曼在传感器中享有良好的声誉。贝斯曼取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。贝斯曼全

体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。