

天津环氧地坪翻新 天津聚友地坪 廊坊环氧地坪翻新

产品名称	天津环氧地坪翻新 天津聚友地坪 廊坊环氧地坪翻新
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

聚氨酯地坪漆：以聚醚树脂，聚醚树脂，脲酯树脂或环氧树脂为甲组分，因涂膜硬度和与基层的黏结力等不如环氧树脂类涂料，其品种较少。主要用于有弹性地坪漆和防滑地坪漆场所。**防腐蚀地坪漆：**除了具有可载重地坪漆各种强度性能外，廊坊环氧地坪翻新，还能够耐受各种腐蚀性介质的腐蚀作用。适应于各种化工厂，煤油厂，卫生材料厂等地面的涂装。**弹性地坪漆：**采用弹性聚氨酯制成，河北环氧地坪翻新，涂膜因具有弹性而具有行走舒适性。适应于各种体育运动场所，公共场所和某些工厂车间地面涂装。

防静电地坪漆：能够排泄静电荷，防止因静电积累而产生事故，以及屏蔽电磁干扰和防止吸附灰尘等，可用于各种需抗静电的地面涂料。适应于电厂，电子厂车间，火工产品厂，微机室等。**防滑地坪漆：**涂膜具有很高的摩擦系数，有防滑性能，用于各种具有防滑要求的地面涂装，是一类正处于快速应用与发展阶段的好坪漆。用于各种具有防滑要求的地面涂装。

可载重地坪漆：这类地坪漆与混凝土基层的黏结强度高，天津环氧地坪翻新，拉伸强度和硬度均高，并具有很好的抗冲击性能，承载力和耐磨性。适应于需要有载重车辆和叉车行走的工厂车间和仓库等地坪涂装。

地下车库地坪、停车场的装修档次可以提高整个物业的档次和价值。车库的环境非常干净整洁，山东环氧地坪翻新，即使阴雨天气也不会有积水、污水等，易于清洁维护，业主的使用感觉非常好，反应非常好，对业主和开发商来说是一种双赢的局面，对整个物业来说提高了使用价值并达到保值增值的效果。为了使地面具有足够的耐磨性，许多客户都会要求地板表面具有一定的硬度。为了满足工业使用的要求，我们一般要求地板的硬度大于2 H。但易沉降的自流平固化填料硬度不太高，选择不易沉降的填料效果较好。

天津环氧地坪翻新-天津聚友地坪-廊坊环氧地坪翻新由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津环氧地坪翻新-天津聚友地坪-廊坊环氧地坪翻新是天津聚友地坪工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈斌。