

北京防尘环氧地坪 防尘环氧地坪厂家 聚友

产品名称	北京防尘环氧地坪 防尘环氧地坪厂家 聚友
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

混凝土地面抛磨机一种大型的打磨设备

混凝土地面抛磨机

一种大型的打磨设备，通常使用大功率电流驱动，可以根据使用要求更换打磨砂轮。

通常情况下，新建混凝土地面会出现一些浮浆或者砂粒突起的情况，而老旧混凝土地面则会有表面附着杂物或长毛，甚至表面存有氧化层的情况，这些对于环氧地坪漆的附着非常不利。因此的环氧地坪施工中，首先会对地面进行抛磨。

经过抛磨之后的地面，能有效去除表面的不平整颗粒突起情况，而且抛磨过后的表面覆盖层被剥去，露出混凝土结构，这样有利于环氧底漆深入到混凝土的内部空隙中去，能更好地提升附着效果和封闭效果。

另外，在腻子中涂施工之后，需要对表面进行抛磨，使其更平整和平滑，同样也是使用抛磨设备，不同的是采用的砂轮更为精细，防尘环氧地坪价格，抛磨效果更柔和一些。

地坪定制给大家说说几种处理环氧地坪施工地面潮湿的方法

地坪定制给大家说说几种处理环氧地坪施工地面潮湿的方法。

做防水层：对于含水率较高，且含水量有不断上升趋势的混凝土基面，需要做的防水层，防止后期渗水而导致地坪失效。

保持施工现场通风：施工现场保持通风状态，空气的循环流动可以加快混凝土基面中水分的挥发，有利于提高环氧地坪漆与基面的粘结力。

加热：提高混凝土基面温度提高可以加快水分的蒸发。建议使用空气加热或是辐射加热，北京防尘环氧地坪，不能采用火源加热，因为火源加热会增加空气中雾点温度，使水汽在混凝土中凝结。**透湿系统：**透湿系统有极高的水分透过率，可保证基面水汽透过涂层逸出，避免涂层起泡脱落，适用于无法安装防水层的基面。

环氧地坪适用于一些对于卫生条件要求比较高的场所比如说医院地面、食品厂车间地面、制药厂车间地面、实验楼地面、机房地面等；和要求抗冲压抗腐蚀耐磨的地面比如说地下停车场、工厂库房（过叉车）等。

由于采用了大量体积较大的石英砂作为添加材料，防尘环氧地坪厂家，与环氧漆液的粘合效果一直制约着其他添加材料的使用，其中着色剂的添加受到了极大的影响，这就造成了以前彩砂环氧漆只有单一颜色的情况。而现在，采用了新的着色技术之后，对于基础环氧漆的着色不单不会影响漆与石英砂的结合，而且还有了更进一步的粘合提升，从而解决了着色的问题，还让整体漆液的质量有了更高的升级。

彩砂地坪漆属于自流平型的漆种，施工方法以批刮为主，施工后的彩砂层厚度可达2-2.5mm之间，大量的石英砂会浮于漆层中间，透过半透明的环氧漆膜映射出来，从而表现出原石的各种纹理。而现在由于有更多的颜色，天津防尘环氧地坪，便得可以模拟的石材效果更多了，因此其应用范围可以更广阔，而且通过混合施工，表现力也更加突出了。

北京防尘环氧地坪-防尘环氧地坪厂家-聚友(推荐商家)由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！