

镁质风管加工工厂

产品名称	镁质风管加工工厂
公司名称	常州正久暖通设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区昌盛路36号
联系电话	18015866978 18015866978

产品详情

常州正久暖通设备工程有限公司从事常州镁质风管加工安装，常州钢面镁质风管，常州镁质防火风管，常州镁质高晶风管，以及白铁通风管道，不锈钢镀锌风管加工，风管配件加工，自己有施工团队和大型精密风管生产设备多台。欢迎咨询参观！

由于铁皮风管无法满足耐火极限要求（至少不满足耐火隔热性要求），且没有正式的0.5h或1.0h的检验报告。因此，为了满足风管的耐火极限要求，需要采取一定的措施。目前，根据实际项目，常见的做法主要有以下几种：

（1）铁皮风管+岩棉+防火板

做法要求：

风管采用100%无石棉防火板包覆，密度不大于950Kg/m³。耐火极限 2h时，采用9mm防火板；耐火极限 3h时，采用12mm防火板。防火板与铁皮风管之间内衬50mm岩棉，容重100Kg/m³。

常州正久暖通设备工程有限公司从事常州镁质风管加工安装，常州钢面镁质风管，镁质风管加工工厂，常州镁质防火风管，常州镁质高晶风管，以及白铁通风管道，不锈钢镀锌风管加工，风管配件加工，自己有施工团队和大型精密风管生产设备多台。欢迎咨询参观！

对防腐与油漆的要求进行检查

在喷涂底漆前，表面灰尘、铁锈、焊渣、油污等须清理干净，涂料的品种及涂层遍数，标记须符合设计要求和施工规范规定。漆膜附着牢固，光滑均匀，无漏涂、剥落、起泡、返锈等缺陷。部件油漆后，活动部件保持灵活，松紧适度，阀门启闭标记明确、清晰、美观。支（吊、托）架的防腐处理及油漆颜色应符合设计要求，且色泽基本一致、无漏涂。

常州正久暖通设备工程有限公司从事常州镁质风管加工安装，常州钢面镁质风管，常州镁质防火风管，常州镁质高晶风管，以及白铁通风管道，不锈钢镀锌风管加工，风管配件加工，自己有施工团队和大型精密风管生产设备多台。欢迎咨询参观！

《建筑防烟排烟系统技术标准》对风管隔热的要求：

当吊顶内有可燃物时，吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热，并应与可燃物保持不小于150mm的距离。

注：排烟风管设置隔热的目的是防止高温烟气引燃吊顶内的可燃物。车库无吊顶，且都是机电管线，无可燃物，从隔热要求来看，车库排烟风管无需设置隔热措施。当吊顶内无可燃物时，也无需设置隔热措施。

隔热和耐火极限是两个不同的概念！

镁质风管加工工厂由常州正久暖通设备工程有限公司提供。常州正久暖通设备工程有限公司是从事“白铁通风工程,通风管道制作,不锈钢排烟管道制作”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾先生。