

HGS07网型管道阻火器

产品名称	HGS07网型管道阻火器
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:铸钢 连接方式:法兰 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

HGS07网型管道阻火器是用于安装原油、汽油、煤油、柴油、芳烃、硫等各类油品或其它化工物料的固定顶式储罐上,通常与呼吸阀配套使用,其主要功能是允许易燃易爆气体通过、对外界传入储罐的火焰起有阻止窒息的作用,该阻火器是一九八五年由北京设计院与抚顺石油机械厂联合设计试制的产品,经*部天津消防科学研究所检测符合中华人民共和国国家标准GB5908-86的规定。各项技术指标达到检验标准的要求,并可以在高寒地区低温条件下使用的特点。英络克管道阻火器可以与通气管配套或单独使用,其它规格产品可按用户要求提供。

二、HGS07管道阻火器适用范围：1、阻火器适用于储存闪D低于28 的甲类油品和闪D低于60 的乙类油品,也适用于储存物料以氮气封顶的拱顶罐上,砾石阻火器与网型阻火器原理同上,用在管道。2、与呼吸阀、呼吸入孔配套使用,也可单独使用。三、HGS07管道阻火器技术要求：1、阻爆性能合格,连续十三次试验每次都能阻火。2、耐火性能合格,耐烧,1小时无回火。3、阻火器每半年检查一次,检查阻火层芯子是否堵塞、变形、腐蚀等。4、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净,确保芯子上的每个孔眼畅通,对于变形和腐蚀的阻火层应更换。5、重新安装阻火层芯子时,应保证结合面严密不得漏气。

四、HGS07管道阻火器性能参数：

产品型号	HGS07系列
连接形式	法兰
公称通径	DN15 ~ DN500 (mm)
适用介质	水、油、蒸汽、腐蚀性液体

压力范围	0.6 ~ 4.0MPa
------	--------------

适用温度	450
------	-----