

福州无油烟烧烤车厂家 福州无油烟烧烤车 宇风环保设备公司

产品名称	福州无油烟烧烤车厂家 福州无油烟烧烤车 宇风环保设备公司
公司名称	福州宇风众通环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山镇盖山镇齐安村85号-2
联系电话	13960854683 13960854683

产品详情

油烟净化器的安装方法

油烟净化器的工作原理知识我们也认识了，接下来如果你买到手了就是面临了安装的难题，不过现在的厂家服务都是一套服务的，也包括上门安装，福州无油烟烧烤车，可是大家如果经常使用的话，还是需要了解其安装方法的，这也有利于自己积累一些知识嘛！

油烟净化器的安装方法：

- 1、各风管的接驳处需采取防漏风措施。为保证油烟净化器的效力。
- 2、与设备进出风口毗连的变径风管要尽量平顺，为保证设备的效力。须要装配长度比管径大4倍以上的直管，并且要采用平顺的管道来进行连接。

静电油烟净化器

这种类型是目前市场上应用的厨房油烟净化设备，其工作原理是当油烟废气通过高压静电力场时，油烟废气颗粒与电子接触并带有电荷，被电场吸附起来，福州无油烟烧烤车批发，该类设备能到0.1微米以下的微细颗粒。

静电油烟净化器是目前净化的厨房油烟净化器，其净化率高达95%以上，缺点就是该设备造价成本较高。由于电场板吸附能力高，这导致设备必须进行定期清洗，福州无油烟烧烤车，否则会降低净化效能。

活性炭吸附油烟净化器

油烟净化设备的原理更简单，就是单纯的利用活性炭进行油烟颗粒吸附。不具备油烟废气的净化，还能广泛应用在雾霾空气、PM2.5、工业废气等净化中。运用广泛，但只能达到90%的油烟净化率，一般在祛除油烟异味的场合应用较多。缺点就是活性炭成本较高，而且需要定期更换才能保障净化效果。

餐饮油烟净化器注意事项

- 1、每个炉灶对应的处理风量约为2000~2500m³/h，根据炉灶数量及安装位置确定总的处理风量并选定相应的净化器的规格型号。
- 2、净化器可室内、室外安装，净化器室外安装请在机器上方安装防雨装置以增加机器的使用寿命，净化器周围需要预留维修空间、机箱门应有90度以上直角自由开启空间以便于日后保养、清洗、维修。
- 3、机器在安装前好先通电试行一段时间，检验机器的电极是否会在运输或搬运中产生偏移。
- 4、机器的进出风口可以随意互换，进风口方向必须要有过滤网。
- 5、安装净化器与烟罩出口位置的距离至少在4米以上，以确保消防安全和净化效果；净化器与风机的距离在2米以上比较合适，福州无油烟烧烤车厂家，净化器好安装在风机的前面，如果风机需要安装在净化器的前面，风机的出风口不能对着净化器直吹，否则会影响净化器净化效果；净化器的进风口好不能有弯头。
- 6、设备箱体必须安全接地。
- 7、接好排油管（注意：不能堵住排油口）
- 8、选择相匹配的风机风量，风机的风量选择一般与净化器的处理风量相当，（此数据仅供参考，具体由工程商按现场情况而定，如果风机的风量选择过大于净化器的大处理风量时会影响净化器的净化效果）。风机的风量在满足厨房抽风要求的情况下，风机的风量越小对净化器的效果就越好，经过净化器的风速好能在6m/s以下。
- 9、净化器通过发兰与排风风管连接，所有连接应密封、防止漏油。
- 10、确保安全，净化器要求能与风机联动，即净化器跟风机同时开同时关；如不能联动的，应做到在启动净化器之前必须先启动风机运作10分钟（特别是在北方严寒的冬天，风机先启动的时间应该更长一点），关机时应先关掉净化器后再停风机。

福州无油烟烧烤车厂家-福州无油烟烧烤车-宇风环保设备公司由福州宇风众通环保设备有限公司提供。福州宇风众通环保设备有限公司为客户提供“油烟净化器,活性炭除味箱,水冷风机,环保空调等环保设备”等业务，公司拥有“宇风众通”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在福州市仓山镇盖山镇齐

安村85号-2的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吕先生。