

# 新疆冷却塔功能

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 新疆冷却塔功能                 |
| 公司名称 | 山东旭能环保科技有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省潍坊市安丘经济开发区新兴街12号     |
| 联系电话 | 18706552566 18706553278 |

## 产品详情

安装要点：1，屋顶风机的安装应高于屋顶，表面光滑，防止渗水漏水，并应预埋地脚螺栓。

2，风机底座与底座垫一层5mm的橡胶板，以减少振动，地脚螺栓应装有弹簧垫圈，防止松动的使用。

3，屋顶风机出口直径可以更大，不小了，后出安装防虫网，应优先增加风雨帽；在冬天的雪，霜日的情况下，必须经常使用，以防止大雪阻断了风机的出口。

4，屋顶风机和空气软管（柔性材料和不燃）连接，长度不宜小于200mm，外径和屋顶风机进出口大小相同。为了保证在系统运行过程中出现的软管不扭曲，应安装适当的弹性。在屋顶风机的吸入侧安装帆布软管，可以安装在一个点，将防止屋顶风机运行，减少截面尺寸的帆布软管。

冷却塔、玻璃钢冷却塔、工业冷却塔、空调冷却塔

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东旭能环保科技有限公司

玻璃钢材质的屋顶风机是当今市场的一大热门产品，当我们在研究着这些产品价格的时候，市场中的具体价格方向还在发生着巨大的变化，因为这个行业的产品的价格波动时非常不稳定的，所以对于价格的参考也是相当没有实际意义的，鉴于此，我们制定了一种计算方法，能够时刻的稳定的掌握屋顶风机的价格波动成分，从而更加有把握的看到价格的走向和下一步的实施措施，这将有利于我们的进步和发展

皮带、皮带轮：调节顶丝，松开皮带，延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹，必要时更换新皮带。校核皮带轮，马达架水平度，紧固松动螺栓，有锈蚀螺栓予以更换。

风扇：清洗扇叶表面污物，检查扇叶角度，扇叶与风筒间隙，并进行调整。

#### 4、塔体外观

对风筒、塔体、入风网进行清洗，保证外观清洁美观。检查塔体外观有无破损、裂纹，及时予以修补。

#### 5、冷却塔附件

检查自动补水装置--浮球阀工作是否正常。发现异常及时修理、更换。对冷却塔铁件、螺栓重新紧固、更换生锈螺栓，对锈蚀铁件新刷漆。检查进、出水管，补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水。

#### （三）冷却塔开机前的检查、调式

去掉风筒遮挡，调节顶丝，调整皮带松紧程度。认真检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物，放水检查水盘，塔脚的密闭性，调整浮球位置，使水盘水位符合使用要求。调整扇叶角度，冷却塔功能，测度电机电流，使其达到工况标准。调节冷却塔进、出水阀门，使冷却塔水流量达到要求。

要求具备，方可正式开机。

注：冷却塔在维护检修时，不能直接在塔上电焊，以免作火及引发不安全的事发生。

新疆冷却塔功能由山东旭能环保科技有限公司提供。山东旭能环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东旭能环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊安丘市经济开发区汶水南路，联系人：刘经理。