

海建JWY无约束波纹补偿器-无约束波纹膨胀节

产品名称	海建JWY无约束波纹补偿器-无约束波纹膨胀节
公司名称	巩义市海建供水设备材料厂
价格	190.00/台
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇商业街
联系电话	0371-64032917 13592539306

产品详情

无约束型补偿器内的波纹管采用单层、双层或多层u型波，波纹管 and 导流管套材料为1cr18ni9ti等奥氏体不锈钢，其它材料为低碳钢或低合金钢。无约束型补偿器在固定支架间的确定和固定支座推力计算等和普通轴向型补偿器完全相同。为使工程稳妥可靠，无约束型补偿器除要求靠近固定支架安装外，仍要求每个固定支架间距内设置三个导向支架。

无约束型波纹补偿器除可以用于管道的架空、地沟敷设外，也可以应用于有补偿的直埋敷设。使用无约束型补偿器可以取消地沟敷设时使用普通补偿器推荐设置的补偿检查井。

无约束型波纹补偿器安装要求：

由于无约束型补偿器自身具有强力支撑和固定性能，因此，无约束型补偿器除了取消预拉伸工作外，还大大地宽松了安装要求。无约束型补偿器可象一段短管一样安装于管道中，不必按其他轴向型补偿器通常要求的全线钢管接好后再割下和补偿器等长管道的方法。还由于无约束补偿器坚固的外壳，也方便了运输、安装和保温。但仍需注意以下几点：

- 1、定向保护套不得与坚固物碰撞，以免妨碍导向圈的位移。
- 2、管道内工作介质应进行氯离子和氧离子消除处理，氯离子含量不应超过25ppm。当补偿器靠近地面安装或者在地沟内安装时，要有良好的排水措施，未经特殊处理的无约束型补偿器不得浸泡在污水中。
- 3、安装时要注意导流筒的方向与介质流动方向一致。
- 4、无约束型补偿器允许不超过1.5倍公称压力的系统水压试验。
- 5、压力试验必须在固定支架安装完毕后进行。

巩义市海建供水设备材料厂将以诚实守信为原则，以一流的质量做保证，以最实惠的价格、良好的售后服务回报广大顾客。欢迎广大有志之士前来洽谈合作，共创伟业。更多详情咨询请登录：<http://www.gyhjgy.com> 联系人：位经理 咨询电话：13592539306 地址：河南省巩义市西村镇工业区