

车辆道闸安装 通杰门业 普洱车辆道闸

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 车辆道闸安装 通杰门业 普洱车辆道闸 |
| 公司名称 | 昆明通杰门业有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆明市官渡区云秀路彼岸小区一期一栋11号商铺 |
| 联系电话 | 13629495900 13629495900 |

产品详情

智能停车系统中道闸的安装须知：这里需要注意的是智能停车场智能道闸设备安装一定要牢固，不要存在晃动的情况，能承受100kg/s 冲力时设备不移位不松动。智能停车场智能道闸——控制机、道闸箱底和地面连接要严实，车辆道闸安装，不要留有空隙，如有空隙则需要水泥抹平密封。智能道闸箱体位置不要超出车道线，至少要距离车道边缘5厘米。进口控制机应该安装在车辆进入偏向的左侧，普洱车辆道闸

智能道闸的日常保养维护方法：机箱门查看接线端口是否牢固，电器接触点，齿轮磨损和限位开关也应查看紧固状况，每三个月向每个活动衔接配件中增加润滑油以坚持杰出的润滑状况。这个建议是每月查看和保护。每6个月请人员查看磨损状况并及时替换磨损的零件。螺丝：在道闸运转和其它故障下，螺丝简单松动，螺丝松动简单使闸杆抬起、下降不到位。每月查看一次紧固件是否松动脱落，并及时拧紧。智能道闸安装要点：1、停车场系统道闸的安装和要地感线圈搭配协调好，地感线圈输出端双绞到道闸，并且距离越短越好，接好之后再用水泥把巢封住。2、地感线圈在敷设过程中不能破损，也尽量避免接头，否则道闸会出现不能正常开闸、落闸，并出现车过不能自动落闸等故障；因此请在布设地感时请严格施工。3.在地感线圈布线的时候，把地面切开一个深10厘米，2X0.8M的方形巢，车辆道闸生产厂家，四个角切成45°的斜角，建议把地感线圈一圈圈的放进去，车辆道闸报价，一般情况下放置5~6层，线圈每一层之间是压紧，线圈内部不要有接头。车辆道闸安装-通杰门业(在线咨询)-普洱车辆道闸由昆明通杰门业有限责任公司提供。昆明通杰门业有限责任公司是从事“电动伸缩门,感应门,卷帘门,道闸等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王青松。