

电工套管冲击试验机JG3050-8塑料管冲击试验

产品名称	电工套管冲击试验机JG3050-8塑料管冲击试验
公司名称	冀路试验仪器厂
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	沧州西大陈庄工业区
联系电话	0317-4639079

产品详情

jg3050-8电工套管冲击试验机|塑料管冲击试验仪|电工套管压力试验机|电工套管量规|塑料管材划线器

一、电工套管冲击试验机 特点及用途：

电工套管冲击试验机适用于多种塑料管、塑料波纹管等作冲击试验，确定管材破坏所需的冲击能量值，从而确定其冲击强度，符合gb/t14823.2《电气安装用导管 特殊要求-刚性绝缘材料平导管》、jg/t3050《建筑用绝缘电工导管及配件》及zbg33008《聚氯乙烯塑料波纹电线管》等要求。本试验机结构简单，操作方便，直观可靠，因此应用愈来愈广泛。

二、电工套管冲击试验机 技术参数：

- 1、最大冲击能量：6j
- 2、最大冲击高度：300mm
- 3、重锤质量：1kg 2kg
- 4、间隔钢块端部
- 5、曲率半径：r300mm
- 6、工作台类型：平板型或120度v型
- 7、外形尺寸：300 × 140 × 670mm
- 8、重量：20kg

联系人：张振江 电话：0317-4639079、13831750213 qq：525800722 网址：<http://www.86-029.com>