

环氧地坪施工，科特勒斯地坪工程有限公司

产品名称	环氧地坪施工，科特勒斯地坪工程有限公司
公司名称	南京科特勒斯地坪工程有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区胜利路19号工程部
联系电话	86-02566067998 18913399908

产品详情

金刚砂耐磨地坪，南京耐磨地坪，产品简述：金刚砂耐磨地面材料由特殊的矿物合金骨料、特种水泥、其它掺合料和外加剂级配组成。将其均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面，经专用机械搓抹、收光等工序加工而成，从而使其与混凝土地面形成一个整体。成品具有高致密度、着色饱和、耐磨、抗压性能优越。适用范围：高速公路、纺织业、军工企业等；工业厂房需要耐磨、耐冲击的地面；

工业厂房需要承受较大负荷或较频繁的作业区域；要求洁净的生产区域。

适用于码头、机场、车库、停车场、桥面、通道地面；适用于旧混凝土地面的改建工程；产品特性：极高的耐磨性、永久抗蚀性；防静电、不产生火花、不起尘；增加了地面的防污性，易清洁、抗渗透；与混凝土地面一起施工，施工工期短、耐久性好；施工工艺：

当基层砼初凝时，均匀撒布骨料，撒料分两次进行，且保证用量；

- 1、第一次铺撒总量的2/3，用磨光圆盘压实搓磨；
- 2、第二次铺撒总量的1/3，用抹光圆盘压实搓磨；
- 3、初凝后，用压光机抹光一遍；
- 4、检查撒料抹后的平整度，对低洼处及时扑料调整，再对该处压实搓毛，抹光处理；
- 5、完工前，用抹光机作抛光处理达到工艺完成；

技术指标:(金属骨料和非金属骨料各项指标比较) 项目 指标 非金属骨料

金属骨料 耐磨性 0.03g/cm² 0.03015g/cm² 抗压强度 3天 48.3mpa

49.0mpa 7天 66.7mpa 67.2mpa 28天 77.6mpa 77.6mpa 抗折强度

>9mpa >12mpa 抗拉强度 3.3mpa 3.9mpa 硬度 回弹值 46 46

矿物尺 10 10 莫氏(28天) 7 8.5 冲击功(小颗粒) 0.19j 0.19j

防滑性 同于一般水泥地面 同于一般水泥地面

。如果您对我们的产品感兴趣的话可以通过以下方式联系我们：徐工，18913399908