

新起点|保温性能好 彩钢岩棉复合板 合肥岩棉复合板

产品名称	新起点 保温性能好 彩钢岩棉复合板 合肥岩棉复合板
公司名称	安徽新起点装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区南二环与宏村路交口绿地中心C座 709
联系电话	13866681888 13866681888

产品详情

岩棉复合板性能特点：绝热性能：绝热性能良好是外墙岩棉复合板的基本特性，在常温条件下岩棉的热导率通常在0.03-0.047W/(moK)之间。复合岩棉防火隔离带既具有优良的保温隔热功能、又是具有一种防水防潮的不燃性能。复合岩棉防火隔离带的防火级别为a1级不燃，大大优于其它有机类保温材料的性能指标。在建筑领域以及船舶绝热等工程之中，也会使用到岩棉复合板材料。

往往好的岩棉复合板，在外观表面是呈现一个比较平整的状态。

复合岩棉保温板安装灵活:夹芯板的宽度为950型，合肥岩棉复合板，1150型，表面层可压筋和不压筋，长度可按用户要求长度 - 定尺寸生产，保温岩棉复合板，施工周期短，综合造价低。岩棉复合板在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。岩棉保温板是不能够被尖锐的物体划伤的，在进行接头的时候应该好好的保护岩棉板，否则岩棉保温板会遭到损坏。

岩棉复合板并不是多费功夫，多此一举。它的合成为了是满足我们更，更，更简单施工、安全应用的需要，岩棉复合板价格多少钱一平方，因此岩棉板复合是更的岩棉保温材料。复合岩棉板之所以环保，是因为在制作过程中它是一种无渣的纤维，生产过程中产生的肥

料基本上可以说是零，这样就可以省去排放污水或者制造化学垃圾。岩棉保温板是不能够被尖锐的物体划伤的，在进行接头的时候应该好好的保护岩棉板，否则岩棉保温板会遭到损坏。

新起点|保温性能好(图)-彩钢岩棉复合板-合肥岩棉复合板由安徽新起点建设集团有限公司提供。安徽新起点建设集团有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽新起点一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。