

保定杰凯 杰凯泵业 杰凯泵业

产品名称	保定杰凯 杰凯泵业 杰凯泵业
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津杰凯泵业有限公司

化工流程泵怎么操作

化工流程泵是一种用于输送液体和气体的工业设备，其操作规程如下：1.启动前检查。在运行之前需要仔细地检查一下设备的外观、附件以及管道是否完好无损并且没有泄露现象发生；同时还要确认出口阀已经打开或者开启状态良好才能够进行下一步的操作步骤了哦！如果发现有任何问题的话一定要及时停止并解决掉才可以继续工作呢~避免造成不必要的损失啦哈！（非常重要）2.倒灌结束后注意些什么？完成上述所有准备工作之后就可以开始正常工作了步是先向进口管处注入一定量的清水（含气体）。目的就是便于装置使用前的清洗操作的呀亲~~这点很重要不容小觑的哦!等到顺利放空后即可关闭阀门了呢；

（适用于大型立式或卧式屏蔽化容器的注水浮球开关控制哟小伙伴们这可真是个用的设计啊即方便又安全还非常可靠简直是太赞辣！！）（同样的道理应用到抽真空这一步也是一样的同样要先加水哒完成后方可接通进液管线施加一定的轴封压力后再从呼吸人孔慢慢开起吸入端旋塞让引引人空气把介质吸进去然后关上此截止赛。）3握紧盘根手轮扳动手柄时只能顺时针转千万不要往逆时针方向旋转以免损坏密封填料还会严重漏介质的你知道吗？！轻微的泄漏是要经过一段时间才反应出来的所以要及时处理不能马虎呦更不允许不作泄压直接带“病”运转来加重磨损的发生更是要禁止的啊喂小可爱萌一定要注意喔还有就是根据工艺条件的要求在上叶轮回原动机起始位置时要使流经双速大功率磁力驱动器间隙中得冷却水的流量 m/h 的大小以满足润滑降温的需要才是比较正确滴。

化工离心泵的安装操作流程

化工离心泵的安装操作流程1、化工离心泵组装工艺重点在于明确化工离心泵组装高宽比。该高宽比就是指从水源河面到化工离心泵叶轮轴线的间距。

其与准许吸上真空高宽比不能一概而论，化工离心泵产品说明或标牌上标示的准许吸上真空高宽比就是指化工离心泵进水管断面上的真空值，湖北杰凯，同时是在11标准大气压下、水温20 情况下，开展试验而测定得的。不考虑到吸水管路配套设施以后的水流情况。

而化工离心泵组装高宽比应该是准许吸上真空高宽比扣除了吸水管路损害扬程以后，所剩余的那一部分数值，它要摆脱实际地貌吸水高宽比。化工离心泵组装高宽比不能超出估算值，要不然，化工离心泵可能抽不上水来。

离心泵有哪些充水方法自悬引水充水法：自悬引水充水法是利用水和气的容重差，通过“水气置换”原理来实现的。此法可去掉水泵的底阀。首先，设计一个适量容器的换

气罐，换气罐一般为塑料制品，也可为薄铁皮件，成本仅为底阀的二分之一。然后，将换气罐安置在水泵进水口处，与水泵、管路形成一个连通体。同时，在换气罐与水泵之间的换气流道上，安装一个换气控制阀。充水时，预先给换气罐加满水，然后加盖密封，再开启换气阀。换气完毕，关闭换气阀，将有一部分引水悬在进水管中。按照这种方法反复数次，空气将被全部排尽，进水管中也就充满水了。此时，便可启动水泵进行扬水作业。停机前，只要先关闭闸阀再停机，引水将不会回坐。

保定杰凯-杰凯泵业-杰凯泵业(推荐商家)由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的耐腐蚀泵等行业积累了大批忠诚的客户。杰凯泵业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事不锈钢卧式泵，自吸式卧式泵，耐酸碱卧式泵的厂家，欢迎来电咨询。