

活性炭吸附设备生产厂家 滌世洁环保设备

产品名称	活性炭吸附设备生产厂家 滌世洁环保设备
公司名称	滌世洁环保设备（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2996号
联系电话	15370066995 15370066995

产品详情

活性炭吸附设备处理甲醛效果如何?活性炭是目前为止室内污染处理方法中简单、安全的产品，因为其吸附有害物质较多不会出现反弹现象，活性炭能够有效吸附甲醛、氨苯类等有害气体，是公认的环保产品。活性炭的作用主要是用于吸附甲醛等有害气体、滤去不溶性、吸附一些可溶性。具有一种强烈的物理吸附和化学吸附的作用，可将某些有机化合物吸附而达到去除效果，利用这个原理，无锡活性炭吸附设备，我们就能很快而有效地去除水族箱水质中的有害物质、臭味以及色素等等，使水质获得直接而迅速的改善。

活性炭吸附设备缺点:活性炭吸附受环境的温度、湿度、气压的影响，当处于饱和或将将饱和状态时，环境温度上升或气压变低被吸附的污染物就会向外释放，那些被暂时吸附的污染物又回到了室内空气中。

公司致力于研究、开发环保新工艺、新技术，积极引进消化及推广国内外先进的环保技术，承接各类环保工程并提供环保咨询及技术服务，主要包括：环保技术咨询服务，废水处理工程，废气处理工程等多个领域。

电子行业在生产过程中产生的废气不仅难闻，还含有很多有害气体成分，畅行业废气-般分为酸性排气、碱性排气、有机废气、和一般排气等。如果不经过废气处理达标排放，就会对工厂工人以及工厂附近的居民的健康造成危害，对大气环境造成污染。现在国家对电子行业废气排放越来越重视，工厂企业只要对生产产生的废e气进行废气处理，处理后的废气排放达到国家的排放标准，才可进行正常生产运行。

两级活性炭吸附法烧结烟气净化系统各种污染物脱除机理、工艺流程和系统装备，主要包括烟道系统、吸附系统、解析系统、活性炭储运系统等。对各主要系统内部结构、工作原理、相关设计和运行工艺参

数进行了详细的说明，活性炭吸附设备价格，并对该系统的技术特点和投运后实际烟气净化效果进行了详细介绍。

该系统具有污染物脱除率高，活性炭吸附设备厂家，运行稳定可靠的优点。处理前烟气中SO₂平均浓度为430.5mg/Nm³，活性炭吸附设备生产厂家，处理后SO₂浓度在0.224 ~ 4.203mg/Nm³之间，SO₂脱除率在99.02% ~ 99.95%之间;处理前NO_X平均浓度为277.5mg/Nm³，处理后NO_X含量在20.9 ~ 41.5mg/Nm³之间，NO_X脱除率在85.05% ~ 92.47%之间;处理后二噁英的平均毒性当量浓度为0.0484ngTEQ/Nm³;净化后粉尘含量在14.0 ~ 14.7mg/Nm³之间。

与一级吸附法净化系统相比，两级吸附净化系统可以深度脱除烟气中SO₂并大幅提高NO_X的脱除率。结合生产运行情况对该烧结烟气活性炭净化系统做出了适当评价并对其推广应用前景进行了展望。

活性炭吸附设备生产厂家-涤世洁环保设备(推荐商家)由涤世洁环保设备(苏州)有限公司提供。涤世洁环保设备(苏州)有限公司位于江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2996号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前涤世洁环保设备在环保设备中享有良好的声誉。涤世洁环保设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。涤世洁环保设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。