

# 承德市可靠的广告牌结构质量安全检验证明

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 承德市可靠的广告牌结构质量安全检验证明                       |
| 公司名称 | 深圳中正建筑技术有限公司市场部                           |
| 价格   | 1.00/平方米                                  |
| 规格参数 | 检测方:住建工程检测<br>检测分类:广告牌安全排查<br>产地:全国安全检测机构 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区/龙岗区都有办事处                           |
| 联系电话 | 13922867643                               |

## 产品详情

一、一般性广告牌子产品质量安全鉴定广告牌子构造的安全级别可以分为三级：

1、工程结构质量优良：是指建造时严格按照设计图纸施工，材料合格，施工质量优良，结构安全可靠。

2、工程质量良好：是指建造时基本按照设计图纸施工，材料合格，施工质量良好，结构安全可靠。

3、工程质量较差：是指建造时没有严格按照设计图纸施工，材料不合格，施工质量较差，结构安全可靠。

4、工程质量拙劣：是指建造时没有按照设计图纸施工，材料不合格，施工质量拙劣，结构不安全。

5、构造生产或改造不合理：是指广告牌子在建造或改造过程中，没有按照相关规范和标准进行，导致结构不安全。

6、设计不合理：是指广告牌子的设计没有考虑到实际使用情况和环境因素，导致结构不安全。

7、材料不合格：是指广告牌子所使用的材料不符合相关标准和规范的要求，导致结构不安全。

三、一般性广告牌子品质检测服务，现阶段，对户外广告地基基础加固的办法有以下几种：

1、扩大基础法：即在原有基础周围浇筑混凝土，扩大基础面积，提高地基承载力。

2、坑式换撑法：立即被换撑基本下刨坑后浇灌混凝土。

3、桩基加固法：选用在广告牌子基本的下边或两旁设定负压柱、打入桩、钻孔灌注桩等各种桩去进行

加固4、注浆加固法：将有机化学浆液均匀的注入地基中，通过这个浆体把原先分散的土层或缝隙粉细砂干

粉粘结成整体，从而提高地基承载力。5、锚杆加固法：在广告牌子基本下打入锚杆，通过锚杆与地基的

摩擦作用，提高地基承载力。6、土钉加固法：在广告牌子基本下打入土钉，通过土钉与地基的摩擦作用，

提高地基承载力。7、土体加固法：在广告牌子基本下注入水泥浆液，通过浆液与土体的反应，提高地基

承载力。8、土体置换法：将广告牌子基本下的软弱土体置换为强度高、承载力大的砂石土体，提高地基

承载力。9、土体加固与土体置换相结合法：在广告牌子基本下注入水泥浆液，同时置换软弱土体，提高

地基承载力。10、土体加固与土体置换相结合法：在广告牌子基本下注入水泥浆液，同时置换软弱土体，提高

2 检验内容包括方式

(1) 材料的强度检验；

(2) 高强度螺栓连接与构造连接品质与特性的检测可以分为螺纹连接、焊钉(剪力钉)联接、螺钉连接

(3) 钢结构构件规格与误差。

(4) 非金属夹杂和很典型的疏松等缺陷。外观检查的检测分为为均匀度，是否存在隔层、裂痕

(5) 结构。构件长细对比的检测和计算，应按规定测量构件尺寸，要以成品尺寸计算构件的长细比。