

德清撬式加油站 撬式加油站 金水龙

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 德清撬式加油站 撬式加油站 金水龙 |
| 公司名称 | 泰安市金水龙金属容器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚官庄村 |
| 联系电话 | 13953833936 13953833936 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市金水龙金属容器有限公司

立式金属油罐。浮顶罐顶的全部或部分是用两层钢板焊接而成，其四周用耐油胶皮以弹簧压紧在内壁上保持封闭。内浮顶与罐体间必须设置静电引出线路，而且应在罐壁上部和拱顶开设足够数量的通气孔，使浮顶上部空间能形成气体对流。一般做法是在拱段中央设置一个不小于直径250毫米的罐顶通气孔（上有防雨罩），在罐壁顶部开几个通气孔，其环向间距不超过10米且均匀分布。罐壁通气孔的总开孔面积，要求海米油罐直径在0.06平方米以上。

为什么要容器（油罐）定期清洗？

- 1、为了保证油品的质量，定期检查油罐底部状况和清洗储油容器。油品储存的时间越长，氧化产生的沉积物越多，对油品质量的影响越严重。因此，撬式加油站厂家，必须定期检查罐底，以判断是否需要清洗。
- 2、宏观检查容器（油罐）内部腐蚀情况，定期清洗容器（油罐）减少有关的的延长使用年限。
- 3、为避免在储运油桶、油罐汽车、油罐、油船等容器装卸油品时，装入的杂质、水分、油垢和纤维、铁锈黑色油污等，长期积存影响油品质量，造成直接损失。

阻隔防爆撬装式加油装置特点及功能介绍

1, 安全防爆：阻燃防爆效果好，热辐射小。装置采用的阻隔防爆储罐，在遇到明火、撞击、焊接等意外情况时不会发生爆裂，即使出现燃烧，火焰高度低，可迅速灭火，不会发生爆裂，可有效避免人为或自然破坏引起的各种突发性的事故。

2, 性高：采用的阻隔防爆装置，不受内部和外部条件变化的影响(如停电、停水、停气、监测和自动控制装置失灵等)，不需增加辅助设备，运行成本低。

3, 撬式加油站多少钱，功能齐全：可盛装两种或多种不同油品，并可配置多部加油机能满足不同注油方式;设有自动断油保护、高液位报警(防溢流)、紧急泄压及多种监测报警装置，具备完善的事故预防和监测系统，保障装置发生意外时的。

4, 快捷：设备整机出厂，安装方便，建站时间只需1~3天；占地面积小，可移动，撬式加油站，标准化和模块化设计适用于各种供油环境。

5, 环保节能：

(1) 储罐内部的阻隔防爆装置具有抑制油气挥发的功能，比现在广泛使用的储油装置减少油品损耗65%左右；

(2) 装置设有一、二次油气回收，双罐壁之间设置防渗漏探测装置，德清撬式加油站，同时在卸油泵等多处设有可燃气体检测和报警装置，可随时监测储罐和输油管道的泄漏情况，从而避免因储罐泄漏导致的地下水资源和大气污染；

(3) 储罐为双层罐，内罐壁得到阻隔防爆材料的阴极保护，可延长罐体使用寿命。

(4) 导除静电：阻隔防爆材料能及时导除装卸油过程中的静电，不产生静电积聚。

(5) 维护简便：装置维护简单，油罐清洗安全便捷，罐体在遇到碰撞或其他意外发生泄漏时可随时进行带油焊接操作，不，实现了本质安全。

德清撬式加油站-撬式加油站多少钱-金水龙(推荐商家)由泰安市金水龙金属容器有限公司提供。泰安市金水龙金属容器有限公司是一家从事“撬装式加油站,双层油罐,压力容器销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金水龙”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金水龙在压力容器中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事撬装加油站，撬装式加油站，撬装加油装置的厂家，欢迎来电咨询。