

帝国110110 正宏泵业 新疆110

产品名称	帝国110110 正宏泵业 新疆110
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

产品详情

- 1.日机装轴套
- 2.日机装维修
- 3.日机装屏蔽泵附件
- 4.日机装屏蔽泵轴承

因为水泵的主要噪声源是冷却风扇和滚珠轴承，而屏蔽泵采用的是水冷屏蔽电机，新疆110，取消了冷却风扇，通过输送介质进行冷却电机。另外取消了滚珠轴承，采用自润滑性的石墨轴承，石墨轴承利用所输送介质进行自润滑，因此屏蔽泵运行中基本上无任何噪声。

屏蔽电泵除了具有低噪声的特点，还具有无泄漏、免维护的优点。

噪声这方面屏蔽泵要比同性能参数下的其他水泵要低得多，例如：型号QPG100-315的屏蔽管道泵在工况下运行，实测噪声值只有46分贝，46分贝的概念就是人正常站在水泵旁边，靠耳朵来听根本就无法判断水泵是在运行状态，帝国110内涨套，只有通过水泵出口的压力表才能判断水泵处于运行状态。由此可见屏蔽泵噪声之低。

不论哪种情况，均需更换定子线圈和屏蔽套。由于屏蔽泵结构特殊，帝国110轴内循环型，更换定子绕组变得比较复杂，必须拆除定子屏蔽套及两端封板，才能拆除定子绕组。修复绕组后，又必须重新制作新的屏蔽套和封板。其材料要求特殊，且制作精度也要求较高。淄博正宏泵业有限公司拥有高水平的技术队伍，完善的加工手段和检测设备，与具备高水平研发、指导能力的山大机电工程学院、国际友人和大型石油石化使用单位建立了牢固的合作关系，确保了产品在技术上的前瞻性、使用上的实用性和产品质量的可靠性。产品主要有屏蔽电泵、真空设备、化工泵及耐腐蚀泵等。屏蔽泵的安装技术关键在于确定水泵安装高度。这个高度是指水源水面到水泵叶轮中心线的垂直距离，帝国110110，它与允许吸上真空高度不能混为一谈，屏蔽泵铭牌或产品说明书上标示的允许吸上真空高度是指水泵进水口断面上的真

空值，而且是在1标准大气压下；水温20摄氏度情况下，进行试验而测定得的。它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况。帝国110110-正宏泵业(在线咨询)-新疆110由淄博正宏泵业有限公司提供。淄博正宏泵业有限公司是从事“屏蔽泵,屏蔽电泵,液氨泵,液化气泵,维修大连屏蔽泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡先生。