

# 山东直行程电动执行机构 长风自动化

产品名称	山东直行程电动执行机构 长风自动化
公司名称	金华市长风自动化仪器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区王路荡
联系电话	13567728319 13567728319

## 产品详情

金华长风自动化仪器厂是一家集研发、组装、销售于一体的销售电动执行器、电动调节阀和气动调节阀的企业。企业拥有的研发外加工和销售团队，设备齐全，众多产品来满足高速发展的现代工控的新型需求。

1、操作力矩：操作力矩是选择电动装置的主要参数。阀门电动装置的输出力矩应为阀门操作<sup>^</sup>大力矩的1.2到1.5倍。

2、操作力：阀门电动装置的主机结构有两个，一个是不配置推力盘，在这种情况下，输出扭矩另设有止推板，对阀杆通过推力盘螺母电磁制造商输出扭矩转换为输出推力。

金华长风自动化仪器厂是一家集研发、组装、销售于一体的销售电动执行器、电动调节阀和气动调节阀的企业。企业拥有的研发外加工和销售团队，设备齐全，直行程电动执行机构批发，众多产品来满足高速发展的现代工控的新型需求。

运行中的电动阀门，各种阀件应齐全、完好。法兰螺纹和支架上的螺栓不可缺少，螺纹应完好无损，不允许有松动现象。手上的紧固螺母，如发现松动应及时拧紧，以免磨损连接处或丢失手和铭牌。手如有丢失，不允许用活扳手代替，应及时配齐。填料压盖不允许歪斜或无预紧间隙。

2) CSL执行器与阀门为柔性连接，山东直行程电动执行机构，如果将连接方法改为刚性连接则会引起调试的困难及故障的发生，此情况不在我公司的保修范围之列。（3）CSL执行器与阀门连接完成后，全关时（以下端关上端开为例）d不得超过行程（CSL202、204、为50mm，208、210为65mm，312、314、316、320、325为100mm）如上图所示。

## 七、电气连接

CSL-V6智能控制器接线方式，电动执行机构直行程，如图所示。

## 八、产品调试

### 1、限位开关的调整

执行机构与阀门连接后，必须设定执行机构以满足阀门控制的要求，根据阀门类型调整执行机构的限位开关，决定其“行程”或“关断力/行程”。

山东直行程电动执行机构-长风自动化(推荐商家)由金华市长风自动化仪器厂提供。行路致远，砥砺前行。金华市长风自动化仪器厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业自动控制系统及装备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事电动执行机构，电动调节阀，电动操作器的厂家，欢迎来电咨询。