

沥青检测指标 沥青参数检测 广州铺地沥青检测

产品名称	沥青检测指标 沥青参数检测 广州铺地沥青检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

沥青检测指标 沥青参数检测 广州铺地沥青检测

沥青检测的三大指标检测项目及价格（很详细）随着我国对城乡的不断改革以及道路铁路桥梁等建筑工程的不断修葺和创新，每年我们国家的沥青都使用的很多，一年比一年量大，2022-2028年中国沥青市场现状还会进一步的扩展，那么对于建设好的建筑工程项目。

沥青的三大指标是指什么 沥青的三大指标分别指的是：

针入度：针入度越大，表示沥青越软，粘度越小。 延度：延度值越大，表示塑性越好。

软化点：软化点越高，表示耐热性越好。

道路石油沥青检测的具体检测项目 沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，多会以液体或半固体的石油形态存在。

沥青材料试验有很多必检的有：1、针入度（渗透）试验 2、软化点试验 3、延度试验；

按需要检测有：1、闪燃点试验 2、含蜡量试验 3、溶解度试验 4、密度试验 5、沥青老化性能试验

6、沥青粘附性试验 沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料，主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种，其中煤焦沥青是炼焦的副产品。 沥青混合料试验的必检有：

1、马歇尔稳定性试验（包括密度、比重、饱和度等指标）

2、必要时进行沥青含量分级试验和混合料（沥青混合料提取）试验 3、车辙试验 4、低温弯曲试验

5、残余稳定性（马歇尔）等。 沥青属于憎水性材料，它不透水，也几乎不溶于水、丙酮、yimi、稀乙醇

，溶于二硫化碳、silvhuatan、氢氧化钠。 现场研究应包括：1、摆锤摩擦试验（取消） 2、透水性试验

3、岩心压实试验 4、结构深度试验 5、平整度试验 6、偏差试验 沥青路面检测项目主要包括针入度试验

、软化点试验、按需要检测的延度实验、闪燃点试验、含蜡量试验、溶解度试验、密度试验、沥青老化

性能试验和沥青粘附性试验。为了保证工程质量，在项目完成之后，这些检测项目都是必不可少的，每一

项的检测项目，都有一个具体的指标。其他的检测项目，比如说闪燃点试验、溶解度实验等，在整个

工程竣工后，没有经过一系列的检测，就不能正常验收。当然，对于从事市政公路的建筑行业人士来说

，实际的施工经验，可能对沥青路面检测项目有更为形象和更为具体的理解。

